

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

C H E V R O L E T

Malibu Classic / Modell 1AW19  
(Motor 229 CID)**ZUSATZKARTE**  
CH 0332 46

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Malibu 1AW19" und "CH 0332 46" auf Hersteller-Plakette

"1W19KA." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"37" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1W19KAB412131

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer  
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V6-229-2bb1 (K)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

3749

Steuer-PS

19,09

Leistungs-kW

85

bel U/min

4000

PS

115 SAE-net

Lärm-Nahfeld

80,5 dB/A bei U/min

3000

Schalldämpfer

1 Topf 510 x 240 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; CO = 0,15 % bei 900 U/min \*\*

Entstörung

BAV Anhang B Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts

Untertegkeil

- Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 6 v 3 M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4895 Achsabstand 2745

Breite

1850 Doppelachse v h

Höhe

1450 Spurweite v 1486 h 1467

Ueberhang

s Spurweite v -

v 915 h -

h 1235 Spurkreis ø l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

790

680

1470

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

935

955

1890

Fabrikgarantie

2079

Reifengrösse

P195/75 R 14 P195/75 R 14 (Varianten +)

Ply / bar

R / 1,8 R / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1100

1160

kungen)

für V max

je nach Marke, mind. 145 km/h erforderlich

Felgen

6 x 14 " Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1470

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1470

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

145 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast 75 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) JADOT AP2 80h 2a (E)
Rückstrahler	v s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Malibu Classic	
Typenscheinnummer	CH	0332	46
Karosserie	Limousine		
Platze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1470	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,09
Gesamtgewicht	2079	Hubraum	3749

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*). Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 72,5 dB/A
- \*\*). Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- +). Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft pro Achse v = 1060 kg (2,0) h = 1120 kg (2,2), V/max. mind. 145 km/h erf.  
P205/70 R 14, 1010 (1,6) 1070 (1,8) "  
185 SR 14, 1050 (2,0) 1090 (2,1) V/max. 180 km/h  
205/70 SR 14, 1060 (1,9) 1110 (2,0) "  
175 SR 14, 1050 (2,2) 1100 (2,3) "  
195/70 SR 14, 1050 (2,1) 1090 (2,2) "
- §). Änderungen :
  - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden
  - Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter: 21/5W, Richtungsblinker hinten: 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen)
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 75 kg

Ort und Datum der Prüfung Studen, 12.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Malibu Classic

CH 0332 46

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 27.1.81 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer .G1AW69K.B. .... (Modelljahr 1981)

Erkennungsmerkmale: "Malibu 1AW69" und "CH 0333 46" auf Hersteller-Plakette  
".G1AW69K.B." vor Fahrgestell-Nummer

Motortyp : V6-3,8L-2 (K) / Kennzeichen unverändert ("37")

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 355x210x95 / 510x240x140 mm

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 71 dB/A  
Standmessung 7 m: 70 dB/A bei 3000 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03, 0,12 % CO

Standlichter : A (E) in HCR original Standlichter/Blinker werden entfernt. E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) angeschlossen.