

Personenwagen CHEVROLET K/5 Blazer (CKX 18..) CH 0333 29

ERKENNUNGSMERKMALE "K/5 Blazer" beidseitig auf Vorderkotflügel
 "CKX 18.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette,
 links auf Türpfosten

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne, links auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "X" rechts, seitlich auf Block hinter Alternator
 Hersteller CHEVROLET MOTOR DIV. Detroit (USA) Importeur Agence Américaine, JOVANOVIC, Pully

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad (VR)</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydr.</u> <u>ausschaltbar</u>	Marke <u>CHEVROLET</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>X</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Pedal</u> <u>Unterstützung, Bremskraft-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> <u>begrenzer auf VR +)</u>	Bohrung <u>98,43</u> Hub <u>82,55</u>
Getriebearrt <u>mech. vollsynchr. od. Autom.*</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>5025</u> cm ³ Steuer-PS <u>25,59</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>148</u> km/h	Leist.-PS <u>130 SAE net 4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>offen mit Verdeck</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>auf Wunsch mit Hardtop</u> Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 560xØ 160</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1690 H 1600
 Spurbreite L 11,65 R 11,50

Achsabstand 2705 / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4685</u>	<u>1800</u>
Breite	<u>2030</u>	<u>1650</u>
Höhe	<u>1850</u>	<u>940</u>
Überhang V	<u>850</u>	<u>-</u>
H	<u>1130</u>	<u>930</u>
S		

GEWICHTE

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1080</u>		<u>1070</u>	<u>2150</u>
	<u>65</u>		<u>550</u>	<u>615</u>
Total	<u>1145</u>		<u>1620</u>	<u>2765</u>
Fabrik-Garantie				<u>2767</u>
Reifen-Dimens.	<u>H 78 - 15 4Ply</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1610</u>	<u>(2,25)</u>	<u>1610</u>	<u>(2,25)</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast			<u>2721</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 vFernlicht HCR (E) Lichtlupe -Abblendlicht HCR (E) Standlicht A(E) in HCRMarkierlicht -Warnvorrichtung BOSCH 0 321 023 002/003 96 (dB) AScheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht SAE STIAR P1 73 Rückstrahler SAE STIAR P1 73Stoplicht SAE STIAR P1 73 Rückfahrlampen SAE STIAR P1 73Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker Anordnung IIVorn SAE IP 73 seitt. SAE AP2 3 hinten SAE STIAR P1 73Warnblinkanlage vorhanden

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

CO : 1 % ; Funkentstörung: "D"

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ CHEVROLETK/5 BlazerTypenschein-Nummer CH 0333 29Karosserieform offen mit Verdeck
auf Wunsch mit HardtopPlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 2150 Treibstoff BNutzlast 615 PS 25,59Hubraum 5025Gesamtgew. 2765 Anhängelast -Gew. des Zuges -**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN** : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = CKX 183F169862+) Kreisausfallwarnung: Druckdifferenzschalter mit Kontrollampe am Armaturenbrett*) Getriebeart: auf Wunsch: Getriebeautomat Turbo Hydra-matic mit Drehmomentwandler;
Verriegelung auf Stellung "P"

Lausanne, 20.7.73

CK