

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke CHEVROLET	Typ Camaro LT Modell 1FS87 mit Parallelkarte	Typenschein-Nummer CH 0333 31
-------------------------------------	--------------------------	---	----------------------------------

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Camaro" auf Kühlergitter - "Typ LT" beidseitig hinten auf Dachstützen und am Fahrzeugheck "Camaro LT 1FS87" sowie "CH 0333 31" auf Hersteller-Plakette - "1S87K4." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"K" vorne links an Stirnseite des Zylinderkopfes (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA. 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1S87K4N106304 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1FS87 sowie 1S87K4.		

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung
Getriebe	Synchromesh od. Automat "P"
Anzahl Gänge	4 od. 3 Stufen Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse	hydr. 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe, Dosier-ventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, Pedal, auf die Hinterräder
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. m. Handbremse

MOTOR			
Marke	CHEVROLET	Typ	K
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101.60	Hub	88,39
Hubraum	5733	Steuer-PS bei U/min	29,20 4000
Leistungs-PS	185 SAE-net		
Lärm	78 dB/A bei U/min		3000 (3/4)
Schalldämpfer	1 Topf 610x280x115		
Abgasprüfung	CVS-Test (USA) *)/nach PAV=<1.0 %/ 600 U/min		
Entstörung	Widerstandskabel; nach PAV= D		

KAROSSERIE	
Anzahl Türen	2 Limousine
Sicherheitsgurten	SAE J-40 Geschw. Messer km/h + T3
Unterlegkeil	- Rückspiegel 1/innen + 2/ausser
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre Zugvorrichtung
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
MASSE	
Länge	innen 4963 aussen 2743 Achsabstände
Breite	1890
Höhe	1315 Spurweite v 1565 h 1532
Ueberhang	s - Spurweiten v h
	v 1067 h
	h 1153 Spurkreis l 11.10 r 11.40
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	980	780	1760
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1070	970	2040
Fabrikgarantie			2112
Reifengrösse	FR 78 - 14		(Varianten
Ply / atü	4 / 2.0	4 / 2.0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	1270	1270	
	210 km/h	210 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			192 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

AUSRÜSTUNG §)

Fernlichter	HCR H4 (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	HCR H4 (E)		
Standlichter	GUIDE IF SAE IP4		
Nebellichter	-		
Bremslichter	GUIDE AIRST 74	Schlusslichter	GUIDE AIRST 74
Richtungsblinker	v GUIDE IP 4	s V= PIA 70	h GUIDE AIRST 74
Rückstrahler	v -	s V+H	h I (E)
Markierlichter	v -	s V+H	h -
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 1/Mitte		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A 9000026 / F 9000027 (97) dB/A		
	() dB/A		
	() dB/A		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Camaro LT		
Typenscheinnummer	CH	0333 31	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	4	vorn	2
Leergewicht	1760	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2112	Hubraum	5733

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Abgasprüfung : EPA-Bestätigungsvignette befindet sich oben auf Kühlerverschalung

Bereifungsvarianten: GR 78 - 14 4PR = V = 1060 (1,9) / H = 1110 (2,0) 225 km/h
 F 78 - 14 4PR = 1270 (2,0) / 1270 (2,0) 210 km/h
 E 78 - 14 4PR = 1180 (2,0) / 1180 (2,0) 210 km/h
 F 70 - 14 4 PR und F 60 - 15 4PR = 1270 (2,0) / 1270 (2,0) 210 km/h

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- die orig. SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- die orangen Glühlampen der Standlichter und Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
- Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden jedoch durch die Seitenleuchten ergänzt
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 19.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Typ Camaro LT (Model 1FS87)	Typenschein-Nummer CH 0333 31
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Hersteller	CHEVROLET Motor Division, Detroit (USA) mit Parallelkarte
Erkennungsmerkmale	"LT" beidseitig auf hintern Dachpfosten und am Fahrzeugheck. "CAMARO LT", "Model 1FS87" sowie "Importeur ..." auf Importeur-Plakette, +) "1S87K.." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	vorne unter Motorhaube auf Kühlerverschalung
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"K" fünfte Ziffer vor Fahrgestell-Nr. und vom Importeur eingeschlagen, vorne links auf Zylinderkopf
Hauptimporteur	TITAN AG, Filiale Milchbuck, Wehntalerstrasse 23, 8057 Zürich ++)
Geprüftes Fahrzeug	1S87K4N 104156 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1S87K

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydr. Lenkhilfe
Getriebe	Automat. mech. Verriegelung auf Stellung "P"
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb Hinterachse
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH/h=IB mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VA, Bremskraftbegrenzer auf HA
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, Fusspedal auf HR
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter komb.m.Hilfsbremswarnlampe

MOTOR			
Marke	CHEVROLET	Typ	K (350 cu.in.)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorne
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,60	Hub	88,39
Hubraum	5733	Steuer-PS bei U/min	29,20
Leistungs-PS	185 SAE-net		4000
Lärm	77 dB/A bei U/min		3000 (3/4)
Schalldämpfer	1 Topf 600x280x110		
Abgasprüfung	CVS Test, CO 2,0 % bei 700 U/min *)		
Entstörung	nach BAV Anhang 8 Ziffer 4: D		

KAROSSERIE	
Limousine	
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE J 4 C Rückspiegel innen + links
Unterlegkeil	- Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	Lenkrad- und Schaltsperre
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
MASSE	
innen aussen	
Länge	4970 Achsabstände 2750
Breite	1890
Höhe	1250 Spurweite v 1560 h 1530
Ueberhang	s v h 1070 Spurweiten v h
	h 1150 Spurkreis l 11,5 r 11,5
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	980	780	1760
	90	190	280
Gesamtgewicht	1070	970	2040
Fabrikgarantie	2112		
Reifengrösse	205 HR 14	205 HR 14	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / atü	2,2	2,2	
Tragkraft für V max	1350	1350	
	210 km/h	210 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	190 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	Guide IF SAE IP 74
Schlusslichter	SAE (II) AIRST 74 GUIDE IF
Bremslichter	do. Rückfahrlicht 2/separat
Richtungsblinker	v SAE IP 74 s SAE PIA 70 h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v seitr. SAE PIA70 h seitr. SAE AP2 74/h= SAE A 68
Markierlichter	v seitr. SAE PIA70 h seitr. SAE AP2 74
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/DELCO REMY (96) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Camaro LT		
Typenscheinnummer	CH	0333 31	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	4	vorn	2
Leergewicht	1760	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2112	Hubraum	5733

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) "Importeur TIT" (TITAN AG, Zürich), "HAN" (Auto HANS AG, Zürich) oder "SAI" (Santschi Automobile, Zürich)
- ++) Weitere Importeure: Auto HANS AG, Zürich und SANTSCHI Automobile, Zürich
- *) Abgasprüfung : EPA-Bestätigungsvignette auf Kühlerverschalung
- §) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:
 - Original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - Die orangen Glühlampen der Standlichter und Blinker vorne werden durch weisse ersetzt
 - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorne ungenügend; werden jedoch durch die Seitenleuchten ergänzt.
 - Original Rückstrahler sind ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A 68 werden nach Vorschrift montiert.

Parallelkarte zu TS CH 0333 31 vom 19.11.73
Importeure TITAN AG, HANS AG, SANTSCHI, Zürich
"TIT", "HAN" und "SAI" auf Importeur-Plakette

Ort und Datum der Prüfung..
Zürich, 22.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG