

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Impala 454 / Model 1BL39	CH 0333 33
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION / Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Impala 454" seitlich an den Vorderkotflügeln. "Impala 1BL39" + "CH 0333 33" auf Hersteller-Plakette "1L39Y4:" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Y" stirnseitig links auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA / Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1L39Y41 102903	Unveränderliche Zeichen im Typencode 'Impala 1BL39' + '1L39Y4:	

FAHRGESTELL		MOTOR	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, mit hydr. Unterstützung		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	FR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH/h=IB, Unterdruck-Unterstützung, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf FR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf FR		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontroll, komb. m. Handbremse		
Marke	CHEVROLET	Typ	Y
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	107,975	Hub	101,6
Hubraum	7439	Steuer-PS	37,90
Leistungs-PS	235 SAE-net	bei U/min	4000
Lärm	76	dB/A bei U/min	(3/4) 3000
Schalldämpfer	2/ 540x280x110 + 2/460x140		
Abgasprüfung	< 1,0 % CO (700 U/min) + CVS-Test (USA) *		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D"		

KAROSSERIE		GEWICHTE	
Limousine		vorn	hinten
Anzahl Türen	4	Leergewicht	1180
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Nutzlast	160
Unterlegkeil	-	Gesamtgewicht	1340
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie	-
Anzahl Plätze	t 7 v 3	Reifengrösse	HR 78 - 15
		Ply / atü	4 / 1,8
		Tragkraft	1430
		für V max	210 km/h
		Felge	15 x 6 JJ
		Garantierte Anhängelast gebremst	-
		Garantierte Anhängelast ungebremst	-
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
		Geprüfte Anhängelast	-
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	200 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h
MA SSE	innen	aussen	
Länge	5657	Achsabstände	3086 /
Breite	2019		
Höhe	1420	Spurweite v	1628
Ueberhang	s	Spurweiten v	-
	v	h	-
	h	l	12,2
		r	12,9
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	SEALED BEAM SAE H., od. DOT
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	SEALED BEAM SAE H., od. DOT
Standlichter	SAE AIP P2 Guide IB
Nebellichter	-
Bremslichter	SAE (2)A(2)IR(2)S(2)T 74 Guide 1B2
Richtungsblinker	v SAE AIPP2 Guide IBs h do. Bremslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v - s siehe unten h -
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 1 separat Mitte
Scheibenwischer	elektrisch (2 Blatt) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D 9000037/ F 9000038 (96) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Impala 454		
Typenscheinnummer	CH	0333 33	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	7	vorn	3
Leergewicht	2180	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	37,90
Gesamtgewicht	2779	Hubraum	7439

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Abgasprüfung: EPA-Vignette vorn links auf Kühlerverschalung

Reifenvarianten:

Felgengrösse	= 15 x 6 JJ	15 x 6 JJ	15 x 6 JJ	15 x 6 JJ
Reifengrösse	= G 70 - 15	GR 70 VR 15	G 78 - 15	H 78 - 15
Ply / atü	= 4 / 2,1	/ 2,4	4 / 2,1	4 / 1,8
Tragkraft pro Achse	= 1410	1400	1410	1430
für V-max.	= 210	225	210	210

§) Ausrüstung: vom Importeur abgeändert

- Die orangefarbenen Gläser der Standlichter/Blinker vorn werden gegen weisse SAE AIPP2 Guide IB ausgewechselt. Die orangefarbenen Glühlampen werden gegen weisse (1157) ausgewechselt.
- Die vorderen Seitenleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
- Die innere Stop-Blinkleuchtenkammer (je Seite) wird ausser Betrieb gesetzt. Die inneren Schlussleuchtenkammern behalten ihre Funktion.
- Rückstrahler I (E) werden nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 3.12./10.12.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG