

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer				
Personenwagen		CHEVROLET	Impala Modell 1BL39 Motor 400 cu.in.	CH 0333 39				
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)							
Erkennungsmerkmale	*Impala 1BL39* sowie *CH 0333 39* auf Hersteller-Plakette. *1L39U5,* vor Fahrgestell-Nr.							
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite							
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe							
Motorkennzeichen	"U" links stirnseitig auf Zylinderkopf (Importeur)							
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salhausstrasse 21, 2501 Biel							
Geprüftes Fahrzeug	1L39U51139652	Unveränderliche Zeichen im Typencode		1BL39 / 1L39U5.				
<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	U	
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	Y	Takte	4	
Getriebe	Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn	
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	104,77	Hub	95,25	
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	6567	Steuer-PS	33,46	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-PS	175 SAE-net	bei U/min	3600	
Dauerbremse	---			Lärm	80	dB/A bei U/min	3600	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	3 Töpfe 360x200x90/540x280x130/455x150 mm			
<b>Karosserie</b>	Limousine			Abgasprüfung	BAV= 1,0 % bei 500 U/min / ECE 15 (*)			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Entstörung	BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D			
Sicherheitsgurten	SAE-J-40 (**)	Rückspiegel	1/innen+1/links	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total	
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Leergewicht	1140	970	2110	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Nutzlast	150	270	420	
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Gesamtgewicht	1290	1240	2530	
<b>Masse</b>	innen	aussen		Fabrikgarantie	2696			
Länge		5669	Achsaabstand	3086	Rellengröße	HR 78-15	HR 78-15	(Varianten +)
Breite		2019	Doppelachse	v h	Ply / bar	-- / 2,0	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Höhe		1430	Spurweite	v 1628 h 1626	Tragkraft	1500	1550	
Ueberhang	s	---	Spurweite	v	für V max	je nach Marke, min 163 km/h		
	v	1082		h				
	h	1501	Spurkreis	l 12800 r 12650				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile								
					Garantierte Anhängelast gebremst	900 kg		
					Garantierte Dachlast	90 kg		
					Garantiertes Gesamtzuggewicht			
					Geprüfte Anhängelast			
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	163 km/h		
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

§)

Ausrüstung :  
 Fernlichter 4/ SEALED BEAM SAE od. DOT..  
 Abblendlichter 2/ do. (die Hueseren)  
 Standlichter SAE IP 74 GUIDE 1B2  
 Schlusslichter SAE(2)A(2)IR(2)S(2)T 74 GUIDE 1B2  
 Bremslichter do.  
 Richtungsblinker v SAE IP 74 GUIDE s V=SAE AP74 n wie Schlusslichter  
 Rückstrahler v s V+H n SAE 68 DOT  
 Markierlichter v seitl.= HELLA K 14023 /H seitl.=SAE(2)AP2 74  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ Mitte, unter Kofferdeckel  
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY 9000117/9000118

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Impala	
Typenscheinnummer	CH	0333	39
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	2110	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	33,46
Gesamtgewicht	2696	Hubraum	6567

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15-Genehmigungszeichens= rechts auf Kotflügelinnenseite.
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Hüftgurten für den Mittelsitz vorn aus konstruktiven Gründen zugelassen.
- + ) Reifenvarianten : 225/70 VR 15, V= 1320 kg (2,2 bar) / H= 1400 kg (2,4 bar), über 210 km/h, keine Spurveränderung.  
 225/70 HR 15, V= 1320 kg (2,2 bar) / H= 1400 kg (2,4 bar), 210 km/h, keine Spurveränderung.

§) Aenderungen: (Importeur)

- die orangefarbigen Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt.
- die innere Stop- Blinkleuchtenkammer (je Seite) wird ausser Betrieb gesetzt. Die inneren Schlussleuchtenkammern behalten ihre Funktion.
- Rückstrahler SAE 68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 ergänzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-garantierte Dachlast 90 kg

ck Ort und Datum der Prüfung

Studen, 14.1.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung