

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Caprice Modell 1BN39 (7-Plätze)	CH 0333 48

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"CAPRICE 1BN39" sowie "CH 0333 48" auf Hersteller-Plakette "1N39U.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts, auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"U" stirnseitig, links auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1N39U61117356	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1BN39 / 1N39U..

Fahrgestell			Motor					
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	U	
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	V	Takte	4		
Getriebe	Automat		Treibstoff	B	Lage	VORN		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Hinterräder		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/E=IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		Bohrung	104,77	Hub	95,25		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder		Hubraum	6567	Steuer-PS	33,46		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		Leistungs-PS	175 SAE-net	bei U/min	3600		
Dauerbremse			Lärm	75	dB/A	bei U/min	3600	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		Schalldämpfer	2 Töpfe 540x290x125 / 460 x ø 150 mm ++)				
			Abgasprüfung	BAV = 1,0 % bei 750 U/min / ECE 15 *)				
			Entstörung	PAV = Anhang B, Ziffer 3+4 = D				

Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4		Leergewicht	1140	980	2120
Sicherheitsgurten	SAE-J-40 **)		Nutzlast	165	325	490
Unterlegkeil			Gesamtgewicht	1305	1305	2610
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperrre		Fabrikgarantie	2722		
Anzahl Plätze	t 7	v 3	Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten
			Pty / bar	- / 2,0	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Masse	Innen	aussen	Tragkraft	1500	1550	
Länge	5669		für V max	je nach Marke, min. 172 km/h		
Breite	2020		Garantierte Anhängelast gebremst			
Höhe	1420		Garantierte Anhängelast ungebremst			
Ueberhang	s		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	v	1082	Geprüfte Anhängelast			
	h	1501	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	172 km/h		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
			max. zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung ++)

Fernlichter 4/ SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H..
 Abblendlichter 2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
 Standlichter SAE IP 75 GUIDE 1B
 Schlusslichter 4/ SAE (2) A (2) IR (2) S (2) T 75 GUIDE 1B
 Bremslichter 4/ do.
 Richtungsblinker v SAE IP 75 GUIDE s V-zus. n wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s V+H-zus. 2 n SAE A-68 DOT
 Markierlichter v s H-zus. n
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat Mitte
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "D" + "F"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ CHEVROLET Caprice
 Typenscheinnummer CH 0333 48
 Karosserie Limousine
 Plätze total 7 vorn 3
 Leergewicht 2120 Treibstoff B
 Nutzlast Steuer-PS 33,46
 Gesamtgewicht 2722 Hubraum 6567

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15 - Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügel-Innenseite.
 **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
 +) Reifenvarianten : 215 ER 15 , V = 1440 (2,0) / H = 1490 (2,1), V-max 210 km/h)
 235/70 ER 15, 1320 (2,0) / 1380 (2,1), V-max 210 km/h) Spur unverändert
 G 78 - 15 B , 1360 (2,0) / 1410 (2,1), V-max je nach Marke, min. 172 km/h)
 ++) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet.
 - orig. seiti. Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt damit die Blinker vorn und vorn seiti. synchron geschaltet sind.
 - Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm, die Leuchtflächen der inneren Lampen werden um 50 mm reduziert.
 - Rückstrahler orig. ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert.
 - Katalysator muss entleert werden und die Verschlusschraube verschweisst sein.
 §) Eintrag im Fahrzeugausweis:
 - garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 18.11.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung