

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Camaro LT Modell 1FS87 (Motor Q)	CH 0333 52
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit (USA)		
Erkennungsmerkmale	"CAMARO LT", "1FS87" sowie "CH 0333 52" auf Importeur-Plakette		
Herstellerplakette	"1S87Q.." vor Fahrgestell-Nummer		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite (Importeur-Plakette)		
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"Q" rechts, vorn oben auf Motorblock, hinter Alternator (Importeur)		
Geprüftes Fahrzeug	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, 3007 Bern, / E. MICHAUD, 8953 Dietikon / K. WEBER, 5507 Mellingen	Unveränderliche Zeichen im Typencode 1FS87 / 1S87 Q..	
Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	CHEVROLET Typ Q
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	V Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb HR	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR	Bohrung	94,89 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	4998 Steuer-PS 25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal	Leistungs-PS	140 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse		Lärm	82 dB/A bei U/min 3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert	Schalldämpfer	1 Topf 610x285x115 mm §)
Karosserie	Limousine	Abgasprüfung	BAV = 1,0 % bei 700 U/min *)
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +) Rückspiegel innen + links	Gewichte	vorn hinten total
Unterlegkeil	Zugvorrichtung	Leergewicht	980 765 1745
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre	Nutzlast	80 200 280
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2	Gesamtgewicht	1060 965 2025
Masse	Innen aussen	Fabrikgarantie	2182
Länge	4963 Achsabstand 2743	Reifengröße	FR 78 - 14 FR 78 - 14 (Varianten
Breite	1890 Doppelachse v h	Pty/bar	R / 1,7 R / 1,7 vgl. Bemerkungen)
Höhe	1310 Spurweite v h 1565 h 1532	Tragkraft	1160 1160
Ueberhang	s Spurweite v h	für V max	je nach Marke, min. 177 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	v 1067 h 1153 Spurkreis l 11700 r 11700	Garantierte Anhängelast gebremst	
		Garantierte Anhängelast ungebremst	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	
		Geprüfte Anhängelast	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h
		max. zulässige Dachlast	90 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (II) A TRST 74 GUIDE IF
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE IP4 GUIDE IF, SAE PIA 70 n wie Schlusslicht
Rückstrahler	v " " " V+H " SAE A-68 DOT
Markierlichter	v seitl. HELLA K 14023; h. seitl. SAE AP2 74
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY 9000289/9000051 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Camaro LT		
Typenscheinnummer	CH	0333 52	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1745	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2182	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Änderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35112)
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- ++ Reifenvarianten : F 78 - 14, 4 PR, Tragkraft 1160 (1,7), Spurweite unverändert, V/max. je nach Marke, min. 177 km/h  
GR 70 HR 14, Radial 1120 (1,8), " " " "  
E 78 - 14, L.R. B, 1080 (1,7), " " " "
- §) Ausrüstung :
  - original SEALED-BEAM Scheinwerfer einsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
  - original Standlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt und durch 2 A (E) in HCR H4 (E) ersetzt.
  - orangefarbene Glühlampen der Blinker vorne werden durch weisse ersetzt.
  - Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert.
  - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorne nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K14023 und original Seitenblinker ergänzt.
  - Katalysator wird entfernt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

max. zulässige Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 14.11.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung