

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

C H E V R O L E T

Typ

Monza Spyder Modell 1R07

Typenschein-Nummer

CH

0333 55

Hersteller

Erkennungsmerkmale

Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

Motorkennzeichen

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

"MONZA SPYDER 1R07" sowie "CH 0333 55" auf Hersteller-Plakette.

"1R07G.." vor Fahrgestell-Nr.

rechts auf Kotflügelinnenseite

links hinter Frontscheibe

"G" rechts, seitlich auf Motorblock (Importeur)

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

1R07G62103838

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1R07 / 1R07G..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4
 mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Automat
 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck-
 hilfe, Dosierventil VR, Bremskraftbegrenzer IR

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkoll

Diebstahlsicherung

Limousine

2

SAE-J-40 **)

Lenkradschloss

Geschw. Messer

Rückspiegel

Zuavrichtung

km/h

1/innen+1/links

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Innen

ausser

4554

1685

1330

s

v

h

934

1156

Achsabstand

Doppelachse

Spurweite

Spurweite

Spurkreis

2464 /

v h

v 1392 h 1361

v h

l 10900 r 10900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-PS

Lärm

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

CHEVROLET

V

B

Wasser

93,24

4299

110 SAE-net

80 dB/A bei U/min

1 Topf 460x250x140 mm

BAV= 1,0 % bei 900 U/min / ECE 15 *

BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

G

4

vorn

8

78,74

21,91

3600

3600

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

vorn

830

85

915

185/70 SR 13

-- / 2,4

990

180 km/h

hinten

610

195

805

185/70 SR 13

-- / 2,4

990

180 km/h

total

1440

280

1720

1861

(Varianten ***)

vgl. Bemerkungen)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Dachlast

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

455 kg

90 kg

166 km/h

km/h

+)
Ausrüstung
 Fernlichter 4/ SEALED BEAM GUIDE 1A + 2A DOT H.,
 Abblendlichter 2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H., (die äusseren)
 Standlichter SAE IP 75 GUIDE 1H
 Schlusslichter SAE AIRST 75 GUIDE 1H
 Bremslichter do.
 Richtungsblinker v SAE IP 75 GUIDE s SAE AP2 75 h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s V+H-zus. h SAE A-68 DOT
 Markierlichter v s H-zus. +) h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll Nr -Beleuchtung 1/ Mitte unter Stosstange
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit d/h/e/Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "F"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Monza Spyder		
Typenscheinnummer	CH	0333	55
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1440	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	21,91
Gesamtgewicht	1861	Hubraum	4299

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15 - Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- *** Reifenvarianten : 175 SR 13 , V= 990 kg (2,2) / H= 990 kg (2,2), V-max. 180 km/h
 195/70 SR 13, V= 1000 kg (2,1) / H= 1000 kg (2,1), V-max. 180 km/h
 BR 78 - 13 , V= 970 kg (2,0) / H= 970 kg (2,0), V-max. je nach Marke, min. 166 km/h)Spur unverändert
 A 78 - 13 B, V= 960 kg (2,2) / H= 960 kg (2,2), V-max. je nach Marke, min. 166 km/h
- + Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet.
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert.
 - orig.seitl.Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt,damit die Blinker vorn u.vorn seitlich synchron geschaltet sind.
 - Auspuffrohrende wird nach links bis 45° geführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 2.12.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung