

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Chevette	CH 0333 57
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Chevrolet Chevette" und "Modell 1TBO8" auf Hersteller-Plakette. "1BO8E.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"E" rechts, vorne oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	TRUCKS IMPORT AG, 4304 Giebenach		
Geprüftes Fahrzeug	1BO8E6Y147486/1BO8E6Y110378 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1BO8E..		

Fahrgestell			Motor		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET
Lenkung	mechanisch			Typ	14-97,6 (E)
Getriebe	mech. synchr. oder automatisches Getriebe			Bauart	Reihe
Anzahl Gänge	4 oder 3 Stufen	Achsantrieb	HR	Treibstoff	B
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, wirkend auf alle Räder, Unterdruckhilfe auf Wunsch			Kühlung	Wasser
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Bohrung	81,99
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Hubraum	1598
Dauerbremse	-			Leistungs-PS	60 SAE-net
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Lärm	81 dB/A bei U/min 4800
				Schalldämpfer §)	2 Töpfe: 1. 320x200x100/ 2. 170 x ø 100 mm
				Abgasprüfung	*)
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D
Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	530	440
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	links + rechts §)	Nutzlast	245
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	685
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1329
Anzahl Plätze	l 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse +)	P155/80 R 13 P155/80 R 13 (Varianten
Masse	innen	aussen		Ply / bar	R / 2,25 R / 2,25 vgl. Bemerkungen)
Länge		4031	Achsabstand	2400	
Breite		1580	Doppelachse	v h	
Hohe		1380	Spurweite	v 1290 h 1300	
Ueberhang	s		Spurweite	v h	
	v	761	h		
	h	870	Spurkreis	l 9500 r 9300	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					
				Leergewicht	970
				Nutzlast	350
				Gesamtgewicht	1320
				Fabrikgarantie	1329
				Reifengrösse +)	P155/80 R 13 P155/80 R 13 (Varianten
				Ply / bar	R / 2,25 R / 2,25 vgl. Bemerkungen)
				Tragkraft	820 820
				für V max	je nach Marke, min. 138 km/h
				Garantierte Anhängelast gebremst	454
				Garantierte Anhängelast ungebremst	454
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
				Geprüfte Anhängelast	-
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	138 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

Ausrüstung	§)	HCR	(E)
Fernlichter		HCR	(E)
Abblendlichter		A	(E) in HCR
Standlichter		DOT AIRST 76 GUIDE 1T1	
Schlusslichter		dito	
Bremslichter		SAE IP76GUIDE 1T1 _s h wie Schlusslicht	
Richtungsblinker	v	v.s. SAE PIA 74 h SAE 68 od. I (E)	
Rückstrahler	v	h.s. SAE PIA 74 h	
Markierlichter	v		
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr -Beleuchtung		2 separat	
Scheibenwischer		2 Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen		DELCO-REMY "A"	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Chevette	
Typenscheinnummer	CH	0333	57
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	970	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1329	Hubraum	1598

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Änderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35328/1 bzw. 35328/2)
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten : 155 SR 13, Tragkraft V = 710 kg (1,8) H = 740 kg (1,9), V/max. 180 km/h
175/70 SR 13, Tragkraft V = 690 kg (1,7) H = 730 kg (1,8), V/max. 180 km/h
- §) Änderungen : durch den Importeur
 - Katalysator wird entleert
 - Auspuffrohr wird nach hinten gerichtet
 - Aussenspiegel rechts wird montiert
 - original Glühlampen der Schluss- und Stoplichter zu stark; müssen durch solche mit 18/5 W ersetzt werden; die Stärke der zu verwendenden Glühlampen ist gut leserlich und unverwischbar auf der Leuchte anzubringen.
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A 68 oder I (E) werden nach Vorschrift montiert.
 - original SEALED-BEAM Scheinwerfer werden durch HCR (E) ersetzt.

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 24.5.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung