

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer			
Personenwagen		CHEVROLET		Camaro LT (Modell 1FS87) (ab Fgst.-Nr. 1S87L7. /Modell 1977)		CH 0333 58			
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Detroit (USA)								
Erkennungsmerkmale	"Camaro LT 1FS87" und "CH 0333 58" auf Hersteller-Plakette "1S87L.." vor Fahrgestell-Nr.								
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügel-Innenseite								
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe								
Motorkennzeichen	"L" links, stirnseitig, auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)								
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel								
Geprüftes Fahrzeug	1S87L7N501096		Unveränderliche Zeichen im Typencode		1FS87 / 1S87L..				
Fahrgestell				Motor					
Anzahl Achsen	2		Anzahl Räder	4		Marke	CHEVROLET	Typ	L (350-4BBL)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe			hydraulisch		Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisch					Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3		Achsantrieb	HR		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/H=IB, mit Unterdruck-			hilfe, auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR,		Bohrung	101,60	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder					Hubraum	5733	Steuer-PS	29,20
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal					Leistung-PS	170 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert					Lärm	76 dB/A	bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle						Schalldämpfer	1 Topf 610x285x115		
						Abgasprüfung	ECE-15 *)		
						Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
Karosserie	Limousine					Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2		Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	920	740	1660
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +)		Rückspiegel	innen + links		Nutzlast	90	190	280
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung	-		Gesamtgewicht	1010	930	1940
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss					Fabrikgarantie			2133
Anzahl Plätze	t 4	v 2	M	h 2		Reifengrösse	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten ++)
Masse	innen	ausser	Achsabstand	2743 /		Ply / bar	R / 1,7	R / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Länge	4963		Doppelachse	v	h	Tragkraft	1160	1160	
Breite	1890		Spurweite	v 1565	h 1532	für V max	je nach Marke min. 181 km/h		
Höhe	1310		Spurweite	v	-	Garantierte Anhängelast gebremst			1661
Ueberhang	s	1067	Spurweite	v	-	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v	1153	Spurkreis	h	-	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h			l 11700	r 11700	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			181 km/h
						Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
						maximal zulässige Dachlast			90 kg

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	SAE IP4 GUIDE IF
Standlichter	SAE (II) AIRST 74 GUIDE IF
Schlusslichter	do
Bremlichter	do
Richtungsblinker	v SAE IP4GUIDE IF s SAF PIA 70 _h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V + H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v seitl. HELLA K 14023 h.seitl. SAE AP2 74
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F + A oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro LT	
Typenscheinnummer	CH 0333 58		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1660	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2133	Hubraum	5733

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Anbringungsort des ECE-Genehmigungszeichen, links, am Türpfosten.
- +) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft.
- ++) Reifenvarianten:

F 78 - 14	, 4 PR	, V = 1160 (1,7) / H = 1160 (1,7)	, V-max je nach Marke mind. 181 km/h	Spur-
E 78 - 14	, L.R.B,	1080 (1,7) / 1180 (2,0)	181 km/h	weiten
GR 70 HR 14	,	1120 (1,8) / 1180 (1,9)	V-max 210 km/h) unver-
195 HR 14	,	1100 (1,9) / 1150 (2,0)	210 km/h) ändert
215/70 HR 14,		1080 (1,8) / 1130 (1,9)	210 km/h)
- §) Ausrüstung:
 - original SEALED-BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt;
 - orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt;
 - Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert;
 - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorne nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt;
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 11.10.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung