

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Monza Spyder Modell 1HR07
(Motor U)

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0333 59

Personenwagen

C H E V R O L E T

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Monza 1HR07" und "CH 0333 59" auf Hersteller-Plakette
"1R07U.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"U" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1R07U72104845

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1R07U.. / 1HR07

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb., m. Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305 2bb1 (C)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-PS

145 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm

68

dB/A bei U/min

2850 (3/4)

Schalldämpfer

1 Topf 455 x 240 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15 *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c **)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4

v 2

M

h 2

Masse

Innen

ausser

Länge

4560

Achsenstand

2464

Breite

1670

Doppelachse

v

h

Höhe

1305

Spurweite

v 1400

h 1370

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

936

h

h

1160

Spurkreis

i 11600

r 11200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

605

1425

Nutzlast

90

190

280

Gesamtgewicht

910

795

1705

Fabrikgarantie

1835

Reifengröße +)

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten

Ply/bar

R / 2,3

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

960

960

für V max

180

km/h

180

km/h

Felgen

13 x 6 Stahl oder Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1395

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

57 kg

Ausrüstung §)
 Fernlichter 4/ SEALED BEAM, 2/ 1A + 2/ 2A SAE H.. DOT
 Abblendlichter 2/ SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT
 Standlichter SAE IP 75 GUIDE IH
 Schlusslichter SAE AIRST 75 GUIDE IH
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v SAE IP 75 GUIDE IH, v=SAE AP275 h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s Y+H h SAE A-68 DOT
 Markierlichter v s h=SAE AP275 h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ Mitte unter Stosstange
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit WASSER Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "F"
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ CHEVROLET Monza Spyder
 Typenscheinnummer CH 0333 59
 Karosserie Limousine
 Plätze total 4 vorn 2
 Leergewicht 1425 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 25,45
 Gesamtgewicht 1835 Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23 Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten :

175 SR 13, Tragkraft 950 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h	
195/70 SR 13, 960 2,0	"
A78 - 13 B, 4 PR 960 2,2	V/max. je nach Marke, mind. 180 km/h
BR70- 13 C, 4 PR 935 1,8	"
BR78- 13 C, 4 PR 935 1,8	"

§) Ausrüstung

- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE-A-68 DOT werden montiert
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne-seitlich gleichzeitig funktionieren
- Auspuffrohrende wird nach links geführt (bis 45°)
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Sieb im Auspuffrohr muss ein Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen

Eintrag im Fahrzeugausweis

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 2.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung