

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Caprice Modell 1BN47 od. 1BN69 *) (5 Plätze)	CH 0333 60
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION OF GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Caprice 1BN47 oder 1BN69" und "CH 0333 60" auf Hersteller-Plakette "1N47L.." oder "1N69L.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"L" rechts seitlich auf Block hinter 1. Zündkerze (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salisbauestrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1N47L71118709/1N69L71114331	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1N..L.. / 1BN..
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.		
Motor			
Marke	CHEVROLET	Typ	V8-350 4bb1(L)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,60	Hub	88,39
Hubraum	5730	Steuer-PS	29,18
Leistungs-PS	170 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm	75	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 540x290x130 mm		
Abgasprüfung	ECE-15 *)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c (**)	Rückspiegel	innen + linke
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		
Anzahl Plätze	1 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	ausser	
Länge		5385	Achsenabstand 2945
Breite		1950	Doppelachse v h
Höhe		1430/1480	Spurweite v 1570 h 1550
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	990	h
	h	1450	Spurkreis l 12200 r 12000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1015	815	1830
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	1125	1055	2180
Fabrikgarantie	2344		
Reifengrösse +)	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	R / 1,8	R / 1,8	
Tragkraft	1300	1300	
für V max	je nach Marke, mind. 178 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	1696		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	178 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

Ausrüstung §)	4/SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A + 2A
Fernlichter	2/SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Abblendlichter	IP 77 GUIDE IB DOT
Standlichter	DOT A(2)I(2)S(2)T77 GUIDE IB
Schlusslichter	dito
Bremslichter	wie Standlicht
Richtungsblinker	v wie Standlicht AP2 77 KBC h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v AP2 77 KBC h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v h 7 CM IB 2 h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F+D oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angeben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Caprice		
Typenscheinnummer	CH	0333 60	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2344	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle: 1BN47 = Coupé 2-türig
1BN69 = Limousine 4-türig
- ** Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- *** Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten: GR 78 - 15 B, Tragkraft v = 1300 (1,8) h = 1300 (1,8), V/max. je nach Marke, mind. 178 km/h
FR 78 - 15 B, 1270 (2,0) 1270 (2,0), "
205 HR 15 1210 (2,0) 1260 (2,1), V/max. 210 km/h
225/70HR15 1230 (2,0) 1230 (2,0), "

§) Ausrüstung

- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm; die beiden innern Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- abgeändertes Hauben-Emblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 15.11.76 / 13.12.76

Ersetzt TS CH 0333 60 vom 15.11.76
Modellvariante

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung