

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Caprice Modell 1BN47 od. 1BN69 *) (6 Plätze)	CH 0333 61
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Caprice 1BN47 oder 1BN69" und "CH 0333 61" auf Hersteller-Plakette "1N47L.." oder "1N69L.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"L" rechts seitlich auf Block hinter 1. Zündkerze (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUDSEE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode		1N..L.. / 1BN..
<b>Fahrgestell</b>			<b>Motor</b>
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke CHEVROLET Typ V8-350 4bb1(L)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart V Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR		Bohrung 101,60 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Hubraum 5730 Steuer-PS 29,18
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS 170 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse	-		Lärm 75 dB/A bei U/min 3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.		Schalldämpfer 1 Topf 540x290x130 mm
<b>Karosserie</b>	<b>Limousine</b>		<b>Abgasprüfung</b> ECE-15 (**)
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer km/h	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c (***)	Rückspiegel innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung -	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		<b>Gewichte</b> vorn hinten total
Anzahl Plätze	6 v3	M h3	Leergewicht 1015 815 1830
Masse	Innen aussen	Achsabstand 2945	Nutzlast 145 275 420
Länge	5385	Doppelachse v h	Gesamtgewicht 1160 1090 2250
Breite	1950	Spurweite v h 1570 1550	Fabrikgarantie 2344
Höhe	1430/1480	Spurweite v h	Reifengröße +) GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Varianten vgl. Bemerkungen)
Ueberhang	s v h	Spurkreis l r 12200 12000	Ply/bar R / 1,8 R / 1,8
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	990 1450		Tragkraft 1300 1300
			für V max je nach Marke min. 178 km/h
			Garantierte Anhängelast gebremst 1696
			Garantierte Anhängelast ungebremst 454
			Garantiertes Gesamtzuggewicht =
			Geprüfte Anhängelast =
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 178 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen = km/h

Ausrüstung §)	4/SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A + 2A
Fernlichter	2/SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Abblendlichter	IP 77 GUIDE IB DOT
Standlichter	DOT A(2)I(2)S(2) T 77 GUIDE IB
Schlusslichter	dito
Bremslichter	v wie Standlicht, s AP2 77 KBC h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v v AP2 77 KBC h SAE A-68 DOT
Rückstrahler	v h 7 GM IB 2 h
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F+D oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Caprice		
Typenscheinnummer	CH	0333 61	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2344	Hubraum	5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Modelle : 1BN47 = Coupé 2-türig  
1BN69 = Limousine 4-türig
- \*\* Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- \*\*\* Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten : GR 78 - 15 B, Tragkraft v = 1300 (1,8) h = 1300 (1,8), V/max. je nach Marke, mind. 178 km/h  
FR 78 - 15 B, 1270 (2,0) 1270 (2,0)  
205 HR 15, 1210 (2,0) 1260 (2,1), V/max. 210 km/h  
225/70HR15, 1230 (2,0) 1230 (2,0)

§) Ausrüstung

- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm; die beiden innern Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- abgeändertes Hauben-Emblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 15.11.76 / 13.12.76

Ersetzt TS CH 0333 61 vom 15.11.1976  
Modellvariante

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung