

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Caprice Modell 1BN35 (8 Plätze)	CH 0333 64
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Caprice 1BN35" und "CH 0333 64" auf Hersteller-Plakette "1N35L.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"L" rechts seitlich auf Block hinter 1. Zündkerze (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode		1N35L.. / 1BN35
Fahrgestell			Motor
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke CHEVROLET Typ V8-350 4bb1(L)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart V Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR		Bohrung 101,60 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Hubraum 5730 Steuer-PS 29,18
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS 170 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse	-		Lärm 76 dB/A bei U/min 3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.		Schalldämpfer 1 Topf 540x290x130 mm
Karosserie	Limousine (Kombi)		Abgasprüfung ECE-15 *)
Anzahl Türen	5	Geschw. Messer km/h	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c (**)	Rückspiegel links + rechts	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung =	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		Gewichte
Anzahl Plätze	t 8 v 3	M 3 h 2	vorn 1005 hinten 1020 total 2025
Masse	innen	aussen	Nutzlast 135 425 560 (**)
Länge	5520	Achsabstand 2945	Gesamtgewicht 1140 1445 2585
Breite	2020	Doppelachse v h	Fabrikgarantie
Höhe	1480	Spurweite v 1580 h 1630	Reifengrösse +) HR 78 - 15 HR 78 - 15 (Varianten
Ueberhang	s	Spurweite v	Ply/bar R / 1,7 R / 2,1 vgl. Bemerkungen)
	v 1035	h	Tragkraft 1370 1550
	h 1540	Spurkreis t 12100 r 12500	für V max je nach Marke, min.173 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Garantierte Anhängelast gebremst 1921
			Garantierte Anhängelast ungebremst 454
			Garantiertes Gesamtzuggewicht =
			Geprüfte Anhängelast =
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 173 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen = km/h

Ausrüstung §)
 Fernlichter 4/SEALED BEAM SAE H.. od. DOT H.. 2/1A + 2/2A
 Abblendlichter 2/SEALED BEAM SAE H.. od. DOT H.. 2A
 Standlichter IP 77 GUIDE 1B DOT
 Schlusslichter DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1BS
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v wie Standlicht s AP2 77KBC1B2h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v sv+h h SAE A-68 DOT
 Markierlichter v §) sh h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 Mitte unter Stosstange
 Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "D"+"F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis
 Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ CHEVROLET Caprice
 Typenscheinnummer CH 0333 64
 Karosserie Limousine
 Plätze total 8 vorn 3
 Leergewicht 2025 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 29,18
 Gesamtgewicht 2599 Hubraum 5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
 - ** Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
 - + Reifenvarianten : 215 SR 15, Tragkraft v = 1190 kg (1,6) h = 1490 kg (2,1), V/max. 180 km/h
 235/70SR15, 1140 (1,7) 1490 (2,3) "
 - ++ Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
 - §) Ausrüstung :
 - orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
 - seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorn und vorn seitlich gleichzeitig funktionieren
 - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis Karosserieende geführt
 - abgeändertes Hauben-Emblem (um Figur herumgezogener Ring) kann zugelassen werden
- Öffnungsmöglichkeit der Hecktüre von Innen: kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektr. Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 6.12.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung