

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Caprice Classic Modell 1BN35
(8 Plätze)

ZUSATZKARTE

CH 0333 67

Personenwagen

C H E V R O L E T

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Caprice 1BN35" und "CH 0333 67" auf Hersteller-Plakette
"1N35L.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"57" rechts seitlich auf Block hinter 1. Zündkerze (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1N351B1104045

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1BN35 / 1N35L..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosier-
ventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine (Kombiwagen)

Anzahl Türen

4 + 1 hinten §

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

8

3

M

3

h

2

Masse

innen

ausser

Länge

5454

Achsabstand

2945

Breite

2010

Doppelachse

v

h

Höhe

1480

Spurweite

1580

h

1628

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

1016

v

1493

Spurkreis

12100

r

12500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350 4bb1(L)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

170 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm Nahfeld=

83,5

dB/A bei U/min

2850

Schalldämpfer

1 Topf 540x290x130 + Katalysator

Abgasprüfung

ECE-15; 0,35 % bei 620 U/min

Entstörung

BAV Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht

1010

980

1990

Nutzlast

135

425

560

Gesamtgewicht

1145

1405

2550

Fabrikgarantie

Reifengrösse

HR 78 - 15

HR 78 - 15

(Varianten

Ply / bar

-- / 1,7

-- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1370

1550

für V max

min.173 km/h

min.173 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1900 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

450 kg

Garantierte Dachlast

136 kg

Geprüfte Anhängelast

1900 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

173 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§)

Ausrüstung	4/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A + 2A
Fernlichter	2/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1 BS
Schlusslichter	do.
Bremslichter	1 (E) s AP2 77 KBC h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v 1 (E) s V+H=zus. h SAE A-68 DOT
Rückstrahler	v §) s H=zus. h
Markierlichter	v §)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/Blatt mit/b/d/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D+F oder andere gemäss Homologationsblätter Geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Caprice Classic		
Typenscheinnummer	CH	0333	67
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	8	vorn 3
Leergewicht	1990	Treibstoff	B
Nutzlast	--- ++)	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2608	Hubraum	5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, IA 2,56, 76 dB/A.
- ** Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer)= unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten : 235/70 SR 15, V= 1140 kg (1,7) / H= 1490 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
215 SR 15, V= 1190 kg (1,6) / H= 1490 kg (2,1), V-max. 180 km/h.
- ++ Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.

§) Änderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- orig. Standlichter und Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- abgeändertes Hauben-Emblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden.

Öffnungsmöglichkeit der Hecktüre von innen: Kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein. Heckklappenverriegelungsknopf wird durch Ausführung ersetzt welche von Hand und von innen betätigt werden kann.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 136 kg.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 24.10.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
1BN35 / 8 Plätze

CH 0333 67

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTRS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 14.11.78. - Sta. (gültig ab Fahrgestell-Nr. = 1N35L9.....)

Motor : Vergaseränderung.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,56 = 71,5 dB/A.
Nahfeldwert 82 dB/A bei 2850 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungsnummer 15 R.02-122.10; auf
Hersteller-Plakette.

Höchstgeschwindigkeit : 182 km/h.

Bereifung : Reifen für V-max. mind. 182 km/h od. HR erforderlich.

Fern- und Abblendlichter : Auf Wunsch HR + HC (E).

Nachtrag vom 19.2.79. - Sta./PR

Wahlweise E-geprüfte Leuchten hinten lieferbar.

Schluss-/Stoplichter : R-S1 (E)

Richtungsblinker : 2a (E)

Glühlampenbestückung : Stop-/Schlusslichter 21/5 W
Blinker 21/5 W (nur 21W-Faden angeschlossen)