

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Monza Modell 1HM27 oder 1HR27	CH 0333 69
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Monza 1HM27" oder "Monza 1HR27" (Ausführungsvarianten) sowie "CH 0333 69" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"1.27U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts auf hinterer Traverse		
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Geprüftes Fahrzeug	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
	1M27U8U101755	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1H.27 / 1.27U..

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>					
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET		
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart	V	Typ	V8-305 2bb1(U)	
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff	B	Takte	4	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Lage	vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Kühlung	94,89	Anzahl Zylinder	8	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Bohrung	4998	Hub	88,39	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Hubraum	145 SAE-net	Steuer-PS bei U/min	25,45	
Dauerbremse	-		Leistungs-PS	79		3800	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. m. Hilfsbr.		Lärm(Nahfeld)	79	dB/A bei U/min	2850 *	
			Schalldämpfer	1 Topf 450 x 230 x 125 mm			
			Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,3 % bei 680 U/min **)			
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D			

<b>Karosserie</b>	Limousine		<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Leergewicht	840	600	1440
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	Nutzlast	85	195	280
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	Gesamtgewicht	925	795	1720
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	1833		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten +)
<b>Masse</b>	innen	aussen	Ply / bar	R / 2,3	R / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Länge		4516	Tragkraft	960	960	
Breite		1661	für V max	180	180	km/h
Höhe		1300	Felgen	5 od. 6 x 13 Stahl oder Leichtmetall		
Ueberhang	s	909	Garantierte Anhängelast gebremst	1354		
	v	1143	Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	h		Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Geprüfte Anhängelast	1354		
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h		
			Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
			maximal zulässige Dachlast	57 kg		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT od. HCR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT od. HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	AIRST 77 GUIDE 1H DOT
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v DOT IP78 od. 1 (E), v, SAE AP2 75n wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h <sub>s</sub> vorhanden h SAE-A-68 od. 77 DOT
Markierlichter	v s a <sub>1</sub> vorhanden
Zusätzliche Lichter	Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A SAE H., DOT (nur
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat Mod. 1HR27)
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO RENOY F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Monza		
Typenscheinnummer	CH	0333 69	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1440	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	1833	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 73 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- + ) Reifenvarianten :
 

175 SR 13, Tragkraft v 950 kg (2,1) h = 950 kg (2,1), V/max. 180 km/h
195/70 SR 13 960 (2,0) 960 (2,0) "
BR 78 - 13 B 970 (2,0) 970 (2,0) V/max. je nach Marke, mind. 177 km/h
BR 70 - 13 B 970 (2,0) 970 (2,0) "
- § ) Ausrüstung
  - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
  - Modell 1HR27: original Standlicht/Blinker wird entfernt und durch E-homologierte Leuchte ersetzt
  - Modell 1HM27: original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt; original SEALED-BEAM-Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 + A (E) ersetzt .  
Seitlicher Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten; zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 12.11.1975
  - original Glühlampen der Stop/Schlussleuchten sowie der Blinker hinten zu stark; müssen durch 18/5W-(Stop/Schlussl.) bzw. 15W-(Blinker) Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
  - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrosts maximal 57 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 7.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung