

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

CHEVROLET

 Typ Suburban / Modell CK 10906
 (ab Fgst.-Nr. CKL168.....)
 5 Plätze

ZUSATZKARTE

CH 0333 71

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Suburban CK 10906" und "CH 0333 71" auf Hersteller-Plakette
 "CKL16.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts, oben auf Längsträger (vom Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen "57" stirnseitig links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug CKL168F110706 Unveränderliche Zeichen im Typencode CK 10906 / CKL16..

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe autom. Getriebe, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad/Dauereingr.
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
 Hilfsbremse HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke CHEVROLET Typ V8-350 4bb1(L)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,60 Hub 88,39
 Hubraum 5730 Steuer-PS 29,18
 Leistungs-PS 165 SAE-net bei U/min 3800
 Lärm (Nahfeld) 86,5 dB/A bei U/min 2850 *)
 Schalldämpfer 1 Topf 540x240x135 mm
 Abgasprüfung ECE-15; CO 1,6% bei 660 U/min **)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1180 1140 2320
 Nutzlast 66 588 654
 Gesamtgewicht 1246 1728 2974
 Fabrikgarantie 1633 1728 3311
 Reifengrösse LR78 - 15C LR78 - 15C (Varianten +)
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,5 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 1660 1900 kungen)
 für V max je nach Marke, min. 138 km/h
 Felgen 6 Jx 15 +)
 Garantierte Anhängelast gebremst 5507
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 5507
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 138 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
 maximal zulässige Dachlast 136 kg

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 2450 5610 Achsabstand 3289 /
 Breite 1500 2040 Doppelachse v h
 Höhe 950 1870 Spurweite v 1708 +) h 1618 +)
 Ueberhang s Spurweite v
 v 886 h
 h 1135 1435 Spurkreis l 13400 r 13400
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter GUIDE 1T SAE STIARP 1 73

Bremslichter dito

Richtungsblinker v 1 (E) v_s SAE AP2 3TA_n wie Schlusslichter

Rückstrahler v s h SAE A68 od. 77 DOT

Markierlichter v s m_n wie Schlusslichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 in Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt mit/器器 Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F
oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ CHEVROLET Suburban

Typenscheinnummer CH 0333 71

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 2320 Treibstoff B

Nutzlast 654 Steuer-PS 29,18

Gesamtgewicht 2974 Hubraum 5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,73 = 75,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens; unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand
- +) Reifenvariante : L 78 - 15 D, 8 PR, Tragkraft v = 1660 kg (2,0) h = 1900 kg (2,5) V/max. je nach Marke, min. 138 km/h
- Felgenvariante : 8 JJ x 15, Spurweiten: v = 1741 mm, h = 1651 mm
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - original Glühlampen der Stop-, Schluss- und Blinklichter zu stark, werden durch 18/5 Watt Glühlampen ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbarlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohrende wird nach links (bis max. 45°) geführt. Sieb im Rohrende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen
 - Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)

Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Studen. 20.12.1977

Personenwagen

C H E V R O L E T

Suburban
Modell CK 10906
5 Plätze

CH 0333 71

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 15.1.1979 in Studien - lin

ab Fahrgestell-Nummer CKL 169 (Modelljahr 1979)

Motorleistung : 121 kW (165 SAE-net) bei 3600 U/min

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, $1A 3,73 = 79$ dB/A
Nahfeldwert = 83 dB/A bei 2700 U/min

Abgasprüfung : ECE-15, CO 0,2 % bei 625 U/min (EMPA Nr. 40612 - kein Genehmigungs-
zeichen erforderlich)

Fahrgestell-Nummer : links, hinter Frontscheibe

Höchstgeschwindigkeit: 145 km/h

Reifen : für die entsprechende Höchstgeschwindigkeit erforderlich

Ausrüstung : Drehzahlbegrenzer "LIMITRON" wird montiert, Abregeldrehzahl
4000 U/min (plombiert)

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE