

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Suburban / Modell CK 10906
(ab Fgst.-Nr. CKL168.....)

ZUSATZKARTE

Typschlüsselnummer
CH 0333 73

Personenwagen

C H E V R O L E T

8 Plätze

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Suburban CK 10906" und CH 0333 73 auf Hersteller-Plakette
"CKL16.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts, oben auf Längsträger (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"57" stirnseitig links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

CKL168F110706

Unveränderliche Zeichen im Typencode

CK 10906 / CKL16..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

autom. Getriebe, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3 Stufen x 2

Achsantrieb

Allrad/Dauereingr.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenser auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

VB-350 4bb1(L)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,60

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

165 SAE-net

bel U/min

3800

Lärm (Nahfeld)

86,5

dB/A bel U/min

2850

Schalldämpfer

1 Topf 540x240x135 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 1,6% bei 660 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 8

v 2

M 3

h 3

Masse

Innen

ausser

Länge

2450

5610

Achsabstand

3289

Breite

1500

2040

Doppelachse

v

h

Höhe

950

1870

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

886

Spurweite

v

h

v

1135

Spurkreis

l

r

h

1435

Spurkreis

l

r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

l

r

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1180

1140

2320

Nutzlast

66

588

654

Gesamtgewicht

1246

1728

2974

Fabrikgarantie

1633

1728

3311

Reifengrösse

LR78 - 15C

LR78 - 15C

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1660

1900

kungen)

für V max

je nach Marke, min. 138 km/h

Felgen

6 JJx 15

+)

Garantierte Anhängelast gebremst

5507

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

5507

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

138 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

136 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR (E)
 Abblendlichter HCR (E)
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter GUIDE IT SAE STIARP 1 73
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v 1 (E) v_s SAE AP2 3TA_h wie Schlusslichter
 Rückstrahler v s h SAE A68 od. 77 DOT
 Markierlichter v s an wie Schlusslichter
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 in Stosstange
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ CHEVROLET Suburban
 Typenscheinnummer CH 0333 73
 Karosserie Limousine
 Plätze total 8 vom 2
 Leergewicht 2320 Treibstoff B
 Nutzlast 654 Steuer-PS 29,18
 Gesamtgewicht 2974 Hubraum 5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschnessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,73 = 75,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens; unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand
- +) Reifenvariante : L 78 - 15 D, 8 PR, Tragkraft v = 1660 kg (2,0) h = 1900 kg (2,5) V/max. je nach Marke, min. 138km/h
Felgenvariante : 8 JJ x 15, Spurweiten: v = 1741 mm, h = 1651 mm
- §) Ausrüstung :
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - original Glühlampen der Stop-, Schluss- und Blinklichter zu stark, werden durch 18/5 Watt Glühlampen ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbarlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohrende wird nach links (bis max. 45°) geführt. Sieb im Rohrende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen
 - Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)
 Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 20.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H E V R O L E T

Suburban
Modell CK 10906
8 Plätze

CH 0333 73

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 15.1.1979 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer CKL 169 (Modelljahr 1979)

Motorleistung : 121 kW (165 SAE-net) bei 3600 U/min

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 3,73 = 79 dB/A
Nahfeldwert = 83 dB/A bei 2700 U/min

Abgasprüfung : ECE-15, CO 0,2 % bei 625 U/min (EMPA Nr. 40612 - kein Genehmigungs-
zeichen erforderlich)

Fahrgestell-Nummer : links, hinter Frontscheibe

Höchstgeschwindigkeit: 145 km/h

Reifen : für die entsprechende Höchstgeschwindigkeit erforderlich

Ausrüstung : Drehzahlbegrenzer "LIMITRON" wird montiert, Abregeldrehzahl
4000 U/min (plombiert)