

*Zusatzkarte*  
Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Camaro / Modell 1FS87 od. 1FP87 (Motor V8-305-4bb1)	CH 0333 86

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Camaro 1FS87" (Berlinetta) oder "Camaro 1FP87" (Rally Sport) und "CH 0333 86" auf Hersteller-Plakette "1S87HA." oder "1P87HA." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA. Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	1S87HAN508287

Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET		
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart	V	Typ	V8-305-4bb1 (H)	
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff	B	Takte	4	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Lage	vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung	94,89	Anzahl Zylinder	8	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR		Hubraum	4998	Hub	88,39	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-kW	114	Steuer-PS	25,45	
Dauerbremse	-		PS	155 SAE-net	bei U/min	4000	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert		Lärm-Nahfeld	83 dB/A	bei U/min	3000 *	
			Schalldämpfer	1 Topf 610 x 290 x 115 mm			
			Abgasprüfung	ECE-15/03; CO 0,1 % bei 640 U/min **			
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D			

Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	960	720	1680
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen/links/rechts	Nutzlast	90	280
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1050	1960
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	2099		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	n 2	Reifengrösse	P205/75 R 14	P205/75 R 14 (Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply/bar	R / 1,6	R / 1,6 vgl. Bemerkungen)
Länge		5020	Achsabstand	2743	Tragkraft	1130
Breite		1892	Doppelachse	v	h	für V max je nach Marke, mind. 175 km/h erforderlich
Höhe		1300	Spurweite	v	h	Felgen
Uebershang	s		Spurweite	v	h	7 x 14 " Stahl oder Leichtmetall
	v	1124		h		Garantierte Anhängelast gebremst
	h	1153	Spurkreis	l	r	1680
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				l	r	11700
						11700
						Garantierte Anhängelast ungebremst
						454
						Garantiertes Gesamtzuggewicht
						-
						Geprüfte Anhängelast
						1680
						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
						175 km/h
						Höchstgeschwindigkeit gemessen
						km/h
						maximal zulässige Dachlast
						90 kg

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E) od. GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2
Schlusslichter	R-S1 (E) od. GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2
Bremslichter	1 (E) vs. SAE(2)AP2 76 h.2a (E) od. AIRST 78 AP2
Richtungsblinker	v +h <sub>s</sub> vorhanden h SAE A... DOT
Rückstrahler	v <sub>s</sub> HELLA K14023, wie Schlusslicht
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Camaro
Typenscheinnummer	CH 0333 86
Karosserie	Limousine
Plätze	total 4 vorn 2
Leergewicht	1680
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2099
Treibstoff	B
Steuer-PS	25,45
Hubraum	4998

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,08 = 75 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15/03 bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42187)
- + ) Reifenvarianten : 215/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h  
195 SR 14, Tragkraft pro Achse 1100 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h
- § ) Ausrüstung
  - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Standlichter/Blinker werden entfernt; 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet
  - Sichtwinkel der Standlichter nicht eingehalten; werden durch zusätzlich vorn seitlich montierte Markierlichter HELLA K 14023 ergänzt
  - original Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR + A (E) ersetzt
  - Glühlampenbestückung: USA-Leuchten: Stop-/Schlussleuchte 18/5W, Blinker hinten 18W (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)  
E-Leuchten: Stop-/Schlusslichter 21/5W, Blinker hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen)
  - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
  - auf Wunsch erhältlich mit Polyester Front- und Heckspoiler

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung Studen, 4.12.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Camaro

CH 0333 86

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 11.11.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer .G1A.87H.B. .... (Modelljahr 1981)

Erkennungsmerkmale : ".G1A.87H.B." vor Fahrgestell-Nummer

Motortyp : V8-5,0L-4 (H)

Kennzeichen : "50" (unverändert)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,56 = 73 dB/A  
Standmessung 7 m = 70 dB/A bei 3000 t/min.

Abgasprüfung : CO = 0,16 % bei 620 U/min (kein Genehmigungszeichen erforderlich)

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 355 x 210 x 100 / 610 x 290 x 115 mm