

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Suburban / Modell CK 10906 (Motor V8-5,7L-4) 6 Plätze	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET			CH 0333 92
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)			
Erkennungsmerkmale	"Suburban CK 10906" und "CH 0333 92" auf Hersteller-Plakette ".G8EK16L.B." vor Fahrgestell-Nummer			
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand			
Fahrgestellnummer	links, hinter Windschutzscheibe			
Motorzeichen	"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)			
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel			
Geprüftes Fahrzeug	1G8EK16L2BF102191			

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4	Motor	CHEVROLET	Typ	V8-5,7L-4 (L)
Anzahl Achsen	2				Marke	V	Takte	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch				Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	Automat / Zusatzgetriebe				Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Anzahl Gänge	3 Stufen x 2		Achsantrieb	Allrad; v=ausschaltbar.	Kühlung	101,60	Hub	88,39
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR				Bohrung	5730	Steuer-PS	29,18
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse				Hubraum	121	bei U/min	3800
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR				Leistungs-kW	165 (SAE-net)		
Dauerbremse	-				PS	71	dB/A bei U/min	2850
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert				Lärm-Standard	1 Topf 540x240x140 mm		
					Schalldämpfer	ECE-15/03, 0,4 % CO		
					Abgasprüfung	BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D		
					Entstörung			

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1		Geschw. Messer	1140	1140	2280	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c		Rückspiegel	54	532	586	
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung	1194	1672	2866	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1633	1672	3084
Anzahl Plätze	t 6	v 3	M	Reifengröße	P235/75 R 15	P235/75 R 15	(Varianten +)
			h 3	Ply / bar	R / 2,0	R / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen	Achsabstand	Tragkraft	1680	1760	
Länge	2450	5555	3289	für V max	160	160	1814
Breite	1500	2021	Doppelachse	Garantierte Anhängelast gebremst			-
Höhe	950	1870	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Ueberhang	s	848	Spurweite	Garantiertes Gesamtzuggewicht			1814
	v	1135	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast			158 km/h
	h	1418		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			- km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit gemessen			136 kg
				Garantierte Dachlast			

Ausrüstung §)

Fernlichter	HR (E) od. H/R (E) od. SB DOT H.. GUIDE 2A
Abblendlichter	HC (E) od. H/C (E) od. SB DOT H.. GUIDE 2A
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE IT SAE STIARP 1 73
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v +h vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v h vorhanden h
Zusätzliche Lichter	2 SB DOT H.. GUIDE 1A (nur bei Sealed Beam)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Suburban
Typenscheinnummer	CH 0333	92
Karosserie	Limousine	
Platze	total 6	vorn 3
Leergewicht	2280	Treibstoff B
Nutzlast	586	Steuer-PS 29,18
Gesamtgewicht	2866	Hubraum 5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvariante : IR 78 - 15 C, Tragkraft pro Achse v = 1660 kg (2,0) h = 1785 kg (2,3) V/max. je nach Marke, mind. 160 km/h
Felgen : 6 x 15, Stahl Spurweite v = 1697 mm, h = 1618 mm
 7 x 15, Leichtmetall, Spurweite v = 1715 mm, h = 1636 mm
 8 x 15, Stahl Spurweite v = 1730 mm, h = 1651 mm

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet;
- original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt;
- original Glühlampen der Stop-/ Schluss- und Blinkerlichter zu stark, werden durch 18/5W Glühlampen ersetzt; (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein);
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert;
- Auspuffrohr wird nach links (bis max. 45°) geführt;
- Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 16.2.81

Eidg. Typenprüfstelle