

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Suburban / Modell CK 10906

Typenschein-Nummer

Personenwagen

C H E V R O L E T

(Motor V8-5,7L-4)

9 Plätze

CH 0333 93

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Suburban CK 10906" und "CH 0333 93" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette ".G8EK16L.B." vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen links, hinter Windschutzscheibe

Hauptimporteur "57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Gedrühtes Fahrzeug GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
1G8EK16L2BF102191

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Anzahl Räder 4

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Automat / Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad; v=ausschaltbar.

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

-

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-kW
PS

Lärm-Standm.

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

CHEVROLET

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

121

165 (SAE-net)

71 dB/A bei U/min

1 Topf 540x240x140 mm

ECE-15/03, 0,4 % CO

BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

V8-5,7L-4 (L)

4

vorn

8

88,39

29,18

3800

2850

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

vorn

1140

54

1194

1633

P235/75 R 15

R / 2,0

1680

160

hinten

1140

532

1672

1672

P235/75 R 15

R / 2,2

1760

160

total

2280

586

2866

3084

(Varianten +)

vgl. Bemerkungen)

1814

-

-

1814

158 km/h

-

-

136 kg

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unteregkeil

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Limousine

4 + 1

SAE-J-4c

-

Lenkradschloss

t 9 v 3

s 848

v 1135

h 1418

Innen 2450

ausser 5555

1500

950

Geschw. Messer

Rückspiegel

Zugvorrichtung

Achsabstand

Doppelachse

Spurweite

Spurweite

Spurkreis

km/h

links/rechts

-

M 3 h 3

3289

v h

v 1697 h 1618

v h

h 13400 r 13400

l r

Ausrüstung §)	HR (E) od. H/R (E) od. SB DOT H.. GUIDE 2A
Fernlichter	HC (E) od. ECR (E) od. SB DOT H.. GUIDE 2A
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	GUIDE IT SAE STIARP 1 73
Schlusslichter	dito
Bremslichter	
Richtungsblinker	v 1 (E) s vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h s vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v h s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	2 SB DOT H.. GUIDE 1A (nur bei Sealed Beam)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Suburban
Typenscheinnummer	CH 0333	93
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 9	vorn 3
Leergewicht	2280	Treibstoff B
Nutzlast	586	Steuer-PS 29,18
Gesamtgewicht	2866	Hubraum 5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- +) Reifenvariante : LR 78 - 15 C, Tragkraft pro Achse v = 1660 kg (2,0) h = 1785 kg (2,3) v/max. je nach Marke, mind. 160 km/h
Felgen : 6 x 15, Stahl Spurweite v = 1697 mm, h = 1618 mm
7 x 15, Leichtmetall, Spurweite v = 1715 mm, h = 1636 mm
8 x 15, Stahl Spurweite v = 1730 mm, h = 1651 mm

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet;
- original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt;
- original Glühlampen der Stop-/ Schluss- und Blinkerlichter zu stark, werden durch 18/5W Glühlampen ersetzt; (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein);
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert;
- Auspuffrohr wird nach links (bis max. 45°) geführt;
- Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 16.2.81

Eidg. Typenprüfstelle