

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Nova Custom Modell 1XY27	CH 0334 20

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "NOVA 1XY27" sowie "CH 0334 20" auf Hersteller-Plakette.  
"1Y27H5." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "H" links, vorn oben auf Zylinderkopf (Importeur)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug 1Y27H5T139911 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1XY27 / 1Y27H5.

Fahrgestell	Motor	Marke	Typ
Anzahl Achsen 2	Anzahl Räder 4	CHEVROLET	H
Lenkung mechanisch mit hydraulischer Unterstützung	Motor Bauart V	Takte 4	
Getriebe Automat	Treibstoff B	Lage vorn	
Anzahl Gänge 3-Stufen	Achsantrieb auf Hinterräder	Kühlung Wasser	Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	Bohrung 101,6	Hub 88,392	
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Hubraum 5730	Steuer-PS 29,20	
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal	Leistungs-PS 145 SAE-net	bei U/min 3800	
Dauerbremse ---	Lärm 79 dB/A bei U/min 3800	Schalldämpfer 2 Töpfe 355x210x90 / 610x280x115 mm	
2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert	Abgasprüfung BAV < 1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *	Entstörung BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D	

Karosserie	Limousine (Coupé)	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen 2	Geschw. Messer km/h	Leergewicht	910	740	1650
Sicherheitsgurten SAE-J-40	Rückspiegel 1/links+1/innen	Nutzlast	105	245	350
Unterlegkell ---	Zugvorrichtung ---	Gesamtgewicht	1015	985	2000
Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre		Fabrikgarantie			2245
Anzahl Plätze t 5 v 2	M h 3	Reifengröße FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten +)	
Masse	Innen	ausen	Ply / bar 4 / 1,7	4 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge	5040	Achsabstand 2819	Tragkraft 1160	1270	je nach Marke, min. 170 km/h
Breite	1850	Doppelachse v h	für V max		
Höhe	1390	Spurweite v h 1550 1500	Garantierte Anhängelast gebremst	907 kg	
Ueberhang	s ---	Spurweite v ---	Garantierte Dachlast	90 kg	
	v 891	h ---	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h 1330	Spurkreis l 12100 r 11950	Geprüfte Anhängelast		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	170 km/h	
			Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (2) AIRST 75 GUIDE IX
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE IP 75 GUIDE V=SAE(2)AP2 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v V+H h SAE A-60 DOT
Markierlichter	v H=SAE(2)AP2 h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte, unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY 9000257/9000069

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Nova Custom		
Typenscheinnummer	CH	0334	20
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1650	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2245	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung: Anbringungsort des ECE 15-Genehmigungsszeichens = rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten: E 78 - 14, 4 PR, V= 1120 kg(1,8) / H= 1180 kg(2,0), V-max = je nach Marke, min. 170 km/h  
 FR 78 - 14, 4 PR, V= 1160 kg(1,7) / H= 1270 kg(2,0), V-max = je nach Marke, min. 170 km/h  
 195 HR 14, ---, V= 1100 kg(1,9) / H= 1200 kg(2,1), V-max = 210 km/h } keine Spurveränderung

§) Aenderungen: (Importeur)

- orig. SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- orig. Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
- seitl. Abstand der vorderen Richtungsblinker nicht eingehalten, zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 20.11.73.
- die Stop- und Schlusslichter werden mit 18/5 W Glühlampen ausgerüstet (auf jede Lampenfassung im Kofferraum ist gut sichtbar eine Etikette "Lampenverwendung 18/5 W" zu kleben).
- Rückstrahler orig. ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- Auspuffrohren orig. nach links und rechts gerichtet, werden nach hinten bis an das Karosserieende geführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 17.2.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung