

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	N o v a (Modell LXX69)	CH 0334-29
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Nova LXX69" sowie "CH 0334 29" auf Hersteller-Plakette "LX69D.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"D" rechts seitlich auf Motorblock, auf Flansch bei Zündverteiler		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	LX69D6T145603	Unveränderliche Zeichen im Typencode	Nova LXX69 / LX69D..
Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	CHEVROLET Typ 16-250 (D)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf ER, Dosierventil auf VR	Bohrung	98,43 Hub 89,66
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	4094 Steuer-PS 20,85
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-PS	105 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse	-	Lärm	79 dB/A bei U/min 3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.	Schalldämpfer	1 Topf 610 x 290 x 110 mm §)
		Abgasprüfung	ECE-15 *)
		Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D
Karosserie	Gewichte		
Anzahl Türen	4 Limousine	vorn	hinten total
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **) Geschw. Messer km/h	Leergewicht	830 700 1530
Unterdegel	- Rückspiegel innen + links	Nutzlast	145 275 420
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre	Gesamtgewicht	975 975 1950
		Fabrikgarantie	2224
Anzahl Plätze	t 6 v 3 M h 3	Reifengrösse +)	FR78 - 14 FR78 - 14 (Varianten
		Ply / bar	R / 1,7 R / 2,0 vgl. Bemerkungen)
Masse	innen aussen	Tragkraft	1160 1270
Länge	5022 Achsabstand 2819 /	für V max	je nach Marke, mind. 150 km/h
Breite	1834 Doppelachse v h	Garantierte Anhängelast gebremst	1814
Höhe	1380 Spurweite v h 1557 h 1499	Garantierte Anhängelast ungebremst	454
Ueberhang	s h 875	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
	h 1328 Spurradius l r 12100 r 11950	Geprüfte Anhängelast	-
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	150 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h
		maximal zulässige Dachlast	90 kg

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	SAE(2)AIRST 75 GUIDE IX
Schlusslichter	dito
Bremslichter	SAE IP 76 GUIDE s V=SAE(2)AP2 h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v s V+H h SAE-68-DOT §)
Rückstrahler	v s H=SAE(2)AP2 h
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Nova
Typenscheinnummer	CH 0334 29
Karosserie	Limousine
Plätze total	6
Plätze vorn	3
Leergewicht	1530
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2224
Treibstoff	B
Steuer-PS	20,85
Hubraum	4094

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten : E 78 - 14 , Tragkraft V = 1120 kg (1,8) H = 1220 kg (2,1), V/max. je nach Marke, min. 150 km/h
 195 HR 14 , Tragkraft V = 1100 kg (1,9) H = 1240 kg (2,2), V/max. 210 km/h
 215/70HR14, Tragkraft V = 1130 kg (1,9) H = 1220 kg (2,1), V/max. 210 km/h
- §) Ausrüstung : Änderungen durch den Importeur
 - original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - seitl. Abstand der Richtungsblinker vorn nicht eingehalten; zugelassen gemäss Entscheid Eidg. Polizeiabteilung vom 12.11.1975
 - die Stop- und Schlusslichter werden mit 18/5 W Glühlampen ausgerüstet (auf jede Lampenfassung im Kofferraum ist gut sichtbar eine Etikette "Lampenverwendung 18/5 W" zu kleben)
 - Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE-A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
 - Auspuffrohrende wird nach hinten bis an das Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 maximal zulässige Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 10.5.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung