

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Personenwagen		CHEVROLET		Nova Concours Modell 1XY27 (5 Plätze)		CH 0334 30	
Hersteller		CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)					
Erkennungsmerkmale		"Concours 1XY27" sowie "CH 0334 30" auf Hersteller-Plakette "1Y27U.." vor Fahrgestell-Nummer					
Herstellerplakette		unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite					
Fahrgestellnummer		links, hinter Frontscheibe					
Motorkennzeichen		"U" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)					
Hauptimporteur		GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel					
Geprüftes Fahrzeug		1Y27U7T101152		Unveränderliche Zeichen im Typencode		1Y27U..	
Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1(U)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR			Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	5001	Steuer-PS	25,47
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse				Lärm	79 dB/A	bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 610 x 290 x 110 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15 *)		
				Entstörung	BAY, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		
Karosserie				Gewichte			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	vorn 890	hinten 750	total 1640
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	110	240	350
Untertegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1000	990	1990
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie	2221		
Anzahl Plätze	5	v 2	M h 3	Reifengrösse +)	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	Innen	aussen		Pty / bar	R / 1,7	R / 2,0	
Länge		5022	Achsabstand 2819	Tragkraft	1160	1270	
Breite		1850	Doppelachse v h	für V max	je nach Marke, min. 173 km/h		
Höhe		1400	Spurweite v h 1557 h 1500	Garantierte Anhängelast gebremst	1599		
Überhang	s		Spurweite v h	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v	875	Spurweite v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h	1328	Spurkreis l r 12100 r 12000	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	2+2 A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE LX DOT
Schlusslichter	dito
Bremslichter	IP77GUIDE1XDOT s SAE(2)AP2 n wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s Y+H n SAE A-68 DOT
Rückstrahler	v s Y+H SAE(2)AP2 75
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wasschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Nova Concours	
Typenscheinnummer	CH	0334 30	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1640	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,47
Gesamtgewicht	2221	Hubraum	5001

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abmässigung : Anbringungsort des Genehmigungsschildes: vorne links am Türpfosten
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft
- + Reifenvarianten : E 78 - 14 , Tragkraft V = 1120 kg (1,8) H = 1180 kg (2,0) V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
 195 HR 14 " 1100 (1,9) 1200 (2,1) V/max. 210 km/h
 215/70 HR 14 " 1130 (1,9) 1180 (2,0) "

§) Ausrüstung :

- original SEALED BEAM Scheinwerferereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- gelbe Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (1157) ersetzt
- seitlicher Abstand der vorderen Richtungsblinker nicht eingehalten; zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.1975
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Auspuffrohrende original nach links und rechts gerichtet; werden nach hinten bis an das Karosserieende geführt
- an beiden innern Leuchtammern hinten muss Stoplicht und Blinker ausser Betrieb gesetzt werden (Zwischenraum kleiner als 600 mm)
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis :

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 4.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung