

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Nova Concours (6 Plätze) Modell 1XY27	CH 0334 31
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Concourse 1XY27" sowie "CH 0334 31" auf Hersteller-Plakette "1Y27U.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	" U " links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode		1Y27U..
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder; Bremskraft- begrenzer auf HR; Dosierventil auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		
Motor			
Marke	CHEVROLET		
Bauart	V	Typ	V8-305 2bb1(U)
Treibstoff	B	Takte	4
Kühlung	Wasser	Lage	vorn
Bohrung	94,89	Anzahl Zylinder	8
Hubraum	5001	Hub	88,39
Leistungs-PS	145 SAE-net	Steuer-PS bei U/min	25,47 3800
Lärm	79	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 = 610 x 290 x 110 mm		
Abgasprüfung	ECE-15 *		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-40 **)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M - h 3	
Masse	innen	ausser	
Länge		5022	Achsabstand 2819 /
Breite		1850	Doppelachse v h
Höhe		1400	Spurweite v h 1557 h 1500
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	875	h
	h	1328	Spurkreis l r 12100 r 12000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	890	750	1640
Nutzlast	145	275	420
Gesamtgewicht	1035	1025	2060
Fabrikgarantie	2221		
Reifengrösse	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten +)
Ply / bar	R / 1,7	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1160	1270	
für V max	je nach Marke, min. 173 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	1599		
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

§)	
Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) dans HCR
Standlichter	2+2 A (2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Schlusslichter	2+2 A (2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Bremslichter	IP77 GUIDE 1XDOT s SAE(2)AP2 h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v s V+H h SAE A-68 DOT
Rückstrahler	v s V+H SAE(2)AP2 75
Markierlichter	v s
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "P"
	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Nova Concours
Typenscheinnummer	CH 0334 31	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1640	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 25,47
Gesamtgewicht	2221	Hubraum 5001

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abmässprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorne links am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft
- +) Reifenvarianten : E 78 - 14 , Tragkraft V = 1120 kg (1,8) H = 1180 kg (2,0) V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
 195 HR 14 " 1100 (1,9) 1200 (2,1) V/max. 210 km/h
 215/70 HR 14 " 1130 (1,9) 1180 (2,0) "

§) Ausrüstung :

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- gelbe Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (1157) ersetzt
- seitlicher Abstand der vorderen Richtungsblinker nicht eingehalten; zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.1975
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Auspuffrohrende original nach links und rechts gerichtet; werden nach hinten bis an das Karosserieende geführt
- an beiden innern Leuchtkammern hinten muss Stoplicht und Blinker ausser Betrieb gesetzt werden (Zwischenraum kleiner als 600 mm)
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis :

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 4.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung