

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CHEVROLET

Nova Concours Modell 1XY69
(5 Plätze)

CH 0334 32

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Concours 1XY69" sowie "CH0334 32" auf Hersteller-Plakette
"1Y69U..." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen

" U " links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäuserstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1Y69U7F 101 795

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1Y69U...

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken

mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder; Bremskraft-

begrenzer auf HR; Dosierventil auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

Druckdiff.-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305 2bbl(U)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

5001

Steuer-PS

25,47

Leistungs-PS

145 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm

79

dB/A bei U/min

3800

Schalldämpfer

1 = 610 x 290 x 110 mm

Abgasprüfung

ECE-15

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-40 **)

Rückspiegel

innen + links

Unterteil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

-

h

3

Masse

Innen

ausser

5022

Achsenabstand

2819

Länge

1850

Doppelachse

v

h

Breite

1410

Spurweite

v

1557

h

1500

Höhe

a

Spurweite

v

h

Ueberhang

v

875

h

h

1328

Spurkreis

l

12100

r

12000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

900

770

1670

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

1010

1010

2020

Fabrikgarantie

2250

Reifengrösse

FR 78 - 14

FR 78 - 14

(Varianten +)

Ply / bar

R / 1,7

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1160

1270

für V max

je nach Marke, min. 173 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1621

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

173 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§)	
Ausrüstung	HCR (E)
Familienlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) dans HCR
Standlichter	2+2 A (2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Schlusslichter	2+2 A (2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Bremlichter	IP77 GUIDE 1X DOT
Richtungsblinker	v SAE(2)AP2 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v V+H SAE(2)AP2 75
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "F"
	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Nova Concours
Typenscheinnummer	CH	0334 32
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1670	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,47
Gesamtgewicht	2250	Hubraum 5001

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: vorne links am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft
- +) Reifenvarianten : E 78 - 14 , Tragkraft V = 1120 kg (1,8) H = 1180 kg (2,0) V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
 195 HR 14 " 1100 (1,9) 1200 (2,1) V/max. 210 km/h
 215/70 HR 14 " 1130 (1,9) 1180 (2,0) "

§) Ausrüstung :

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
- gelbe Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (1157) ersetzt
- seitlicher Abstand der vorderen Richtungsblinker nicht eingehalten; zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.1975
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Auspuffrohrende original nach links und rechts gerichtet; werden nach hinten bis an das Karosserieende geführt
- an beiden innern Leuchtammern hinten muss Stoplicht und Blinker ausser Betrieb gesetzt werden (Zwischenraum kleiner als 600 mm)
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis :

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 4.10.1976