

Exhibitionsbüro Winterthur

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Personenwagen		CHEVROLET		Nova (Modell 1XX69) (ab Fgst.-Nr. 1X69D7.)		CH 0334 34	
Hersteller		CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)					
Erkennungsmerkmale		"Nova 1XX69" und "CH 0334 34" auf Hersteller-Plakette "1X69D.." vor Fahrgestell-Nummer					
Herstellerplakette		unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite					
Fahrgestellnummer		links, hinter Frontscheibe					
Motorkennzeichen		"D" links, vorn, oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)					
Hauptimporteur		GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel					
Geprüftes Fahrzeug		1X69D7T 108142		Unveränderliche Zeichen im Typencode		1X69D.. / 1XX69	
Fahrgestell		Anzahl Achsen		Anzahl Räder		Motor	
Anzahl Achsen		2		4		Marke CHEVROLET Typ 16-250 1bbl (D)	
Lenkung		mechanisch, Lenkhilfe		hydraulisch		Marke Reihe	
Getriebe		automatisches Getriebe				Bauart Reihe	
Anzahl Gänge		3 Stufen		Achsantrieb HR		Treibstoff B	
Betriebsbremse		hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR				Kühlung Wasser	
Hilfsbremse		mechanisch, IB, wirkend auf HR				Bohrung 98,43	
Feststellbremse		wie Hilfsbremse				Hubraum 4091	
Dauerbremse		-				Leistungs-PS 110 SAE-net	
2-Kreis-Kontrolle		Druckdiff., -Schalter, Kontrolllampe komb.m. Hilfsbr.				Lärm 79 dB/A bei U/min	
Karosserie		Limousine				Schalldämpfer 1 Topf 610x285x115 mm	
Anzahl Türen		4		Geschw. Messer km/h		Abgasprüfung ECE-15 *)	
Sicherheitsgurten		SAE-J-4c **)		Rückspiegel innen + links		Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D	
Unterlegkeil		-		Zugvorrichtung			
Diebstahlsicherung		Lenkradschloss und Getriebesperre					
Anzahl Plätze		t 6 v 3		M h 3		Gewichte vorn hinten total	
Masse		Innen aussen				Leergewicht 830 700 1530	
Länge		5022		Achsabstand 2819		Nutzlast 145 275 420	
Breite		1834		Doppelachse v h		Gesamtgewicht 975 975 1950	
Höhe		1380		Spurvolte v h 1557 h 1499		Fabrikgarantie 2153	
Ueberhang		s v h		Spurweite v h		Reifengrösse +) FR78 - 14 FR78 - 14	
		875				Ply / bar R / 1,7 R / 2,0	
		1328		Spurkreis l r 12100 r 11950		Tragkraft 1160 1270	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						für V max je nach Marke, min. 152 km/h	
						Garantierte Anhängelast gebremst 1501	
						Garantierte Anhängelast ungebremst 454	
						Garantiertes Gesamtzuggewicht -	
						Geprüfte Anhängelast -	
						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 152 km/h	
						Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h	

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	SAE (2) AIRST 75 GUIDE 1X
Schlusslichter	dito
Bremslichter	SAE IP 76 GUIDE v-SAE(2)AP2 h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v SAE IP 76 GUIDE v+h h SAE A-68 DOT
Rückstrahler	v h-SAE(2)AP2 h
Markierlichter	v
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/Blatt mit/洗器 Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Nova	
Typenscheinnummer	CH	0334	34
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1530	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	20,84
Gesamtgewicht	2153	Hubraum	4091

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten : E 78 - 14 , Tragkraft V = 1120 kg (1,8) H = 1220 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 152 km/h
 195 SR 14 , 1100 (1,9) 1240 (2,2), V/max. 180 km/h
 215/70SR14, 1130 (1,9) 1220 (2,1) "
- §) Ausrüstung : - original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - seitlicher Abstand der Richtungsblinker vorne nicht eingehalten; zugelassen gemäss Entscheid. Eidg. Polizeiabteilung vom 12.11.1975
 - die Stop- und Schlusslichter werden mit 18/5 W Glühlampen ausgerüstet (auf jede Lampenfassung im Kofferraum ist gut sichtbar eine Etikette "Lampenverwendung 18/5 W" zu kleben)
 - Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
 - Auspuffrohrende wird nach hinten bis an das Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne seitlich gleichzeitig funktionieren
 - orangefarbene Deckgläser der Stand-/Blinklichter vorn werden durch weisse ersetzt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 22.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung