

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Nova Custom Modell 1XY69	CH 0334 37
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Nova Custom 1XY69" und "CH 0334 37" auf Hersteller-Plakette "1Y69U.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäuserstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1Y69U8T103120	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1XY69 / 1Y69U
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert		
Motor			
Marke	CHEVROLET	Typ	VB-305 2bbl(U)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm Nahfeld=	89,5 dB/A	bei U/min	2850 *
Schalldämpfer	1 Topf 600x280x105 mm + Katalysator		
Abgasprüfung	ECE-15; 0,3 % bei 680 U/min **		
Entstörung	BAV Anhang 8, Ziffer 3 + 4 = D		
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	1/innen+1/links
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4996	Achsabstand 2819
Breite		1834	Doppelachse v h
Höhe		1361	Spurweite v 1557 h 1499
Ueberhang	s	---	Spurweite v
	v	861	h
	h	1316	Spurkreis l 12100 r 12000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	935	755	1690
Nutzlast	145	275	420
Gesamtgewicht	1080	1030	2110
Fabnkgarantie			2271
Reifengrösse	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten +)
Ply / bar	--- / 1,7	--- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1160	1270	
für V max	min. 173 km/h	min. 173 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			1590 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst			450 kg
Garantierte Dachlast			90 kg
Geprüfte Anhängelast			1590 kg
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			173 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE LX DOT
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v 1 (E) s SAE(2)AP2 75h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H-zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v §) s H-zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dt/h/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Nova Custom		
Typenscheinnummer	CH	0334 37	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1690	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2271	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, 1A 2,41, 73,5 dB/A.
- ** Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) = unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten : E 78 - 14 B , V= 1120 kg (1,8) / H= 1180 kg (2,0), V-max. min. 173 km/h
 195 SR 14 , V= 1100 kg (1,9) / H= 1200 kg (2,1), V-max. 180 km/h
 215/70 SR 14, V= 1130 kg (1,9) / H= 1180 kg (2,0), V-max. 180 km/h

§) Änderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- orig. SEALED BEAM Scheinwerferereinsätze werden durch ECR H4 (E), mit Standlicht A (E), ersetzt.
- orig. Blinker vorn werden durch gelbe E-homologierte ersetzt; seitl. Abstand zulässig Entscheid Pol.Abt. 12.11.75.
- Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023 ergänzt.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm; die beiden inneren Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
- Auspuffrohre werden nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 25.10.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung