

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Nova Custom Modell 1XY27 (6-Plätze)	CH 0334 39
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Nova Custom 1XY27" und "CH 033439" auf Hersteller-Plakette "1Y27U.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1Y27U8T104928	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1XY27 / 1Y27U
Fahrgestell			Motor
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke CHEVROLET Typ V8-305.2bb1(U)
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart V Takte 4
Getriebe	Automat		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb auf Hinterräder	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung 94,89 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		Leistungs-PS 145 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse	---		Lärm Nahfeld= 89,5 dB/A bei U/min 2850 *)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		Schalldämpfer 1 Topf 600x280x105 mm + Katalysator
Karosserie	Limousine (Coupé)		Abgasprüfung ECE-15; 0,3 % bei 680 U/min **)
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h	Entstörung BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel 1/innen+1/links	
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung ---	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		Gewichte
Anzahl Plätze	6 v 3	M h 3	vorn 930 hinten 740 total 1670
Masse	innen aussen	Achsabstand 2819	Leergewicht 930 740 1670
Länge	4996	Doppelachse v h	Nutzlast 145 275 420
Breite	1834	Spurweite v h 1557 1499	Gesamtgewicht 1075 1015 2090
Höhe	1380	Spurweite v h	Fabrikgarantie 2237
Ueberhang	s ---	Spurweite v h	Reifengrösse FR 78 - 14 FR 78 - 14 (Varianten +)
	v 861	h	Ply / bar -- / 1,7 -- / 2,0 vgl. Bemerkungen)
	h 1316	Spurkreis l 12100 r 12000	Tragkraft 1160 1270
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			für V max min. 173 km/h min. 173 km/h
			Garantierte Anhängelast gebremst 2563 kg
			Garantierte Anhängelast ungebremst 453 kg
			Garantierte Dachlast 90 kg
			Geprüfte Anhängelast 1563 kg
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 173 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v 1 (E) s SAE(2)AP2 Dh wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v §) s H=zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Nova Custom		
Typenscheinnummer	CH 033439		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6 vom 3		
Leergewicht	1670	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2237	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, 1A 2,41, 73,5 dB/A.
- ** Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) = unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten : E 78 - 14 B , V= 1120 kg (1,8)/ H= 1180 kg (2,0), V-max. min. 173 km/h
195 SR 14 , V= 1100 kg (1,9)/ H= 1200 kg (2,1), V-max. 180 km/h
215/70 SR 14, V= 1130 kg (1,9)/ H= 1180 kg (2,0), V-max. 180 km/h

§) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- orig. SEALED BEAM Scheinwerferereinsätze werden durch HCR H4 (E), mit Standlicht A (E), ersetzt.
- orig. Blinker vorn werden durch gelbe E-homologierte ersetzt; seitl. Abstand zulässig Entscheid Pol.Abt. 12.11.75.
- Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023 ergänzt.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm; die beiden inneren Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
- Auspuffrohrende werden nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 21.11.77.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung