

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Personenwagen      C H E V R O L E T      Corvette Stingray      CH 0336 06

ERKENNUNGSMERKMALE "Corvette" am Fahrzeugheck - "Stingray" beidseitig a. Vorderkotflügel  
 "Corvette 1Y237" sowie "CH 0336 06" a. Hersteller-Plakette, links auf Spritzwand  
 "123714" vor Fahrgestell-Nr.  
 Ab Fahrgestell-Nr.: 123714.....  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn auf Pfosten hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "T" rechts vorn oben a. Motorblock, hinter Wasserpumpe (Importeur)  
 Hersteller CHEVROLET MOTOR DIV. GMC (USA)      Importeur GENERAL MOTORS/SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder  
 Lenkung links od. rechts Lenkhilfe hydraulisch  
 Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, Scheiben, Vacuumhilfe, Dosier-  
 Hilfsbremse ) mech. IB, auf [ventil auf VR +)  
 Stellbremse ) HR, Pedal Anhängerbr. -  
 Getriebeart Automat "P" od. synchr. Anz. Gänge 3 od. 4  
 Diff. Sperre automat. Zughaken -- Höchstgeschwind. 210 km/h

MOTOR Bauart V Takte 4  
 Marke CHEVROLET Treibstoff B  
 Typ T  
 Lage VORN Anz. Zyl. 8  
 Bohrung 101,6 Hub 88,39  
 Hubraum 5730 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 29,20  
 Leist.-PS 250 SAE net 5200 U/min  
 Kühlung Wasser  
 Lärm 80 dB (A) bei 3900 (3/4) U/min  
 Lärmdämpfung 4/230x086/410x245x195\*)  
 CO: 1,0 % bei 700 U/min

KAROSSERIEFORM Limousine (Coupé) Anz. Türen 2  
 Schlebedach --  
 Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte; hinten; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 1500 1550  
 Spurbreite L 12,0 10,7  
 Achsabstand 2489 / /  
 Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge 4716  
 Breite 1753  
 Höhe 1225  
 Überhang V 1087  
 H 1140  
 S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	840		810	1650
Nutzlast	45		95	140
Total	885		905	1790
Fabrik-Garantie				1838
Reifen-Dimens.	225/70 VR 15 4PR			
Tragkraft p. Achse	1180 (1,9)		1180 (1,9)	über 210 km/h
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg
Bereifungsvariante: GR 70 VR 15 = 1240 (2,3)				

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/ SAE H.. Lichtlupe -  
 Abblendlicht 2/ SAE H.. Standlicht GUIDE IV SAE IP 73  
 Markierlicht seitl.: V= §) / H= rot  
 Warnvorrichtung DELCO REMY 9000032 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht GUIDE IY SAE IST 74 Rückstrahler I(E)§)+seitl. V  
 Stoplicht GUIDE IY SAE IST 74 Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Einheitsformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messerkm/h + TZ  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn IV SAE IP 73 seitl. §) hinten IY SAE IST 74  
 Warnblinkanlage vorhanden / Sicherheitsgurten: SAE J 4C  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Schaltsperre §)  
 Entstörung nach BAV: C+D

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ CHEVROLET Corvette  
 Typenschein-Nummer CH 0336 06  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze: Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1650 Treibstoff B  
 PS 29,20  
 Nutzlast - Hubraum 5730..  
 Gesamtgew. 1838 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

**BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1Z37T4S400384

+ ) Bremskreisausfallkontrolle: Druckdifferenzanzeige; Kontrolllampe, komb. mit Handbremse

\* ) Abgasprüfung nach CVS-Test; EPA Bestätigungsvignette, links auf Spritzwand

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- orangefarbige Glühlampen der Standlichter werden durch weisse ersetzt
- seitliche Markierlichter und Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt
- Rückstrahler orig. ungenügend (nicht versiegelt), werden durch zwei zusätzliche I (E) ersetzt
- Kanten zu Scheinwerferdeckel wird mit Gummiprofil abgedeckt
- akustische Diebstahlsicherung wird entfernt
- Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten orig. Glühlampen zu stark; werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet
- Standlichter u. Blinker vorn zu tief; zulässig gemäss BAV Anhang 7, D, 3.

Studien, 8.10.73