

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Corvette Stingray (Modell 1YZ37)	CH 0336 07

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Corvette 1YZ37" und "CH 0336 07" auf Hersteller-Plakette
 "1Z37X.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette links, unter Motorhaube
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe auf Dachpfosten
 Motorkennzeichen "X" rechts, vorn oben auf Motorblock hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 1Z37X6S409189 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1Z37X.. / 1YZ37

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4	Marke CHEVROLET Typ X (350cu.in.)
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart V Takte 4
Getriebe automatisches Getriebe	Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR	Bohrung 101,60 Hub 88,39
Hilfsbremse HA + VA-Kreis der Betriebsbremse	Hubraum 5730 Steuer-PS 29,20
Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR	Leistungs-PS 210 SAE-net bel U/min 5200
Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.mit Hilfsbr.	Lärm 80 dB/A bei U/min 3900 (3/4)
	Schalldämpfer 2 Töpfe 405x240x195 mm *)
	Abgasprüfung **)
	Entstörung BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: C+D

Karosserie	Gewichte
Anzahl Türen 2	vorn 810 hinten 850 total 1660
Sicherheitsgurten SAE-J-4c +)	Nutzlast 45 95 140
Unterlegkeil Lenkradschloss	Gesamtgewicht 855 945 1800
Diebstahlsicherung	Fabrikgarantie 1928
Anzahl Plätze t 2 v 2 M h	Reifengrösse ++) GR70 - 15 GR70 - 15 (Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse innen aussen	Ply / bar 2 / 1,5 2 / 1,5
Länge 4704 Achsenabstand 2489	Tragkraft 1190 1190
Breite 1753 Doppelachse v h	für V max je nach Marke, mind. 209 km/h
Höhe 1255 Spurweite v h 1491 h 1511	Garantierte Anhängelast gebremst
Ueberhang s v h 1076 h	Garantierte Anhängelast ungebremst
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Garantiertes Gesamtzuggewicht
	Geprüfte Anhängelast
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 209 km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

§) Ausrüstung
 Fernlichter SEALED-BEAM GUIDE SAE H...
 Abblendlichter dito (aussen)
 Standlichter GUIDE IV SAE IP 73
 Schlusslichter SAE IST 75 GUIDE IV
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v GUIDE IV SAE IP73, SAE AP2 3Y h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v +H seitl. SAE AP2 3 Y h SAE A-68 DOT
 Markierlichter v h-s SAE AP2 3Y h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Belichtung 1/Mitte oben in Stosstange
 Scheibenwischer 2 Blatt
 Warnvorrichtungen DELCO-REMY "A" + "C" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle
 mit/ohne Waschanlage

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Corvette Stingray	
Typenscheinnummer	CH	0336	07
Karosserie	Limousine		
Platze	total	2	
	vorn		2
Leergewicht	1660	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	1928	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Schalldämpfer : Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- ** Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich. (EMPA-Nr. 35303)
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- ++ Reifenvarianten : 205 VR 15, Tragkraft 1040 kg (1,7), V/max. über 210 km/h, Spurweite unverändert
 225/70 VR 15, " 1060 " (1,7) " " " " " "
 235/70 VR 15, " 1140 " (1,7) " " " " " "
- §) Ausrüstung : - orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
 - gelbe seitliche Markierlichter vorn - von vorn sichtbar - müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - original Glühlampen der Schluss-/Stop-/Blinkerkombination hinten zu stark, müssen durch solche von 5/18 W ersetzt werden; Etikette mit Angabe der Glühlampenstärke auf jeder Lampenfassung erforderlich.
 - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SEA A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
 - Kanten der Scheinwerferdeckel werden mit Gummiprofil abgedeckt
 - original eingebaute akustische Diebstahlsicherung muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 19.1.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung