

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke O L D S M O B I L E	Cutlass Supreme Model 34239	Typenschein-Nummer CH 0337 19
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Cutlass" beidseitig auf Vorderkotflügel + an Fahrzeugfront.-  
 "Cutlass Supreme" auf Handschuhfach.-  
 "Cutlass 34239 A od. S" (A=Automat/S=Synchromesh) sowie  
 "CH 0337 19" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite.  
 "342391." vor Fahrgestell-Nr.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Q." links vorn oben auf Motorblock + a. Herst.-Plak. (v. Imp. eingeschl.)  
 Hersteller OLDSMOBILE Div. of GMC, Lansing (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>OLDSMOBILE</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr. Unterst.</u>	Typ <u>Q. *)</u>
Hilfsbremse ( <u>mech. IB, Kabel</u> [Bremskraftbegrenzer a. HA	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedal, auf HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>103,05</u> Hub <u>85,98</u>
Getriebeart <u>Automat od. Synchromesh</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5735</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>29,21</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>180</u> km/h	Leist.-PS <u>264</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>6</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x240x135</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1538</u> H <u>1516</u>
	Spurkreis L <u>12,2</u> R <u>12,3</u>
Achsabstand	<u>2946</u> / ( / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5272</u> _____
Breite	<u>1951</u> _____
Höhe	<u>1440</u> _____
Ueberhang V	<u>1069</u> _____
H	<u>1257</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>970</u>	_____	<u>760</u>	<u>1730</u>
	<u>175</u>	_____	<u>245</u>	<u>420</u>
Total	<u>1145</u>	_____	<u>1005</u>	<u>2150</u>
Fabrik-Garantie	<u>1189</u>	_____	<u>1177</u>	<u>2366</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.25-14 4 PR</u>	<u>od. G</u>	<u>70-14 4 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1250</u> (1,7)		<u>1250</u> (1,7)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht 4/ SEALED BEAM Guide 213 + 109 od. 1 B  
 Abblendlicht 2/ die äusser. 213 Standlicht 2/ Guide SAE IP 71  
 Markierlicht seitl. V=gelb, Guide 33 SAE PIA 70/H=rot Guide  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 99 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ Guide 34 SAE STI- Rückstrahler 2/ULO K11330+s.V+H  
 Stoplicht 2/komb.m.Schl.1. [STIA71] Rückfahrlampen 2/ separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/  
 Rückspiegel 1/innen+1/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe  
 Vorn W=komb.m.Standl.seitl. G=komb.m.Markl.hinten R=komb.m.  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen [Schlussl.]  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss, Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ OLDSMOBILE  
Cutlass Supreme Model 34239  
 Typenschein-Nummer CH 0337 19  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze: Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1730 Treibstoff B  
 PS 29,21  
 Nutzlast Hubraum 5735  
 Gesamtgew. 2366 Anhängelast           
 Gew. des Zuges         

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 342391M108287

\*) Motorbezeichnung: QB = Synchronesh 3- Gang QN = Automat 3- Gang  
 QO = Synchronesh 4- Gang QP = Automat + Klimaanlage

§) Durch den Importeur geändert:

- Standlichter orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche werden montiert.
- Schlusslichter, Stoplichter und Blinker hinten: original Glühbirnen werden durch 5/18 Watt-Birnen ersetzt.

Die vorderen seitlichen Blinker und Markierlichter müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der Standlichter sowie Richtungsblinker nicht eingehalten sind.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Studen, 16.11.70