

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke OLDSMOBILE	Cutlass Supreme Model 34267 Motor 264 SAE-PS	Typenschein-Nummer CH 0337 24
-------------------------------------	---------------------------	--	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Cutlass" beidseitig auf Vorderkotflügel  
 "Cutlass Supreme" auf Handschuhfach sowie links auf Kühlergrill  
 "1 Cutlass 34267 A od. S" (A=Automat/S=Synchromesh) sowie  
 "CH 0337 24" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite  
 "342671." vor Fahrgestell-Nr.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "O" links, vorn auf Motorblock (Importeur) + auf Hersteller-Plakette  
 Hersteller OLDSMOBILE Div. of GMC, Lansing (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>OLDSMOBILE</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdr. Unterst.</u>	Typ <u>Q. *)</u>
Hilfsbremse <u>+2. Kreis d. Betriebsbr. [Bremsdosierventil a. VR</u>	Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>mech. IB, Pedal, Kabel, a. HR [Bremskraftbegrenz. a. HR</u>	Bohrung <u>103,05</u> Hub <u>85,98</u>
Getriebeart <u>Automat od. Synchromesh</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5735</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>29,21</u>
Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>181</u> km/h	Leist.-PS <u>264</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>offen (Cabriolet)</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x250x140</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1570</u> H <u>1528</u>	GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Spurkreis L <u>12,6</u> R <u>12,6</u>		Leergewicht	<u>960</u>	<u>770</u>	<u>1730</u>
Achsabstand	<u>2845</u> / ( / )		<u>125</u>	<u>225</u>	<u>350</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	Total	<u>1085</u>	<u>995</u>	<u>2080</u>
Länge	<u>5171</u>		Fabrik-Garantie	<u>1176</u>	<u>1159</u>	<u>2335</u>
Breite	<u>1938</u>		Reifen-Dimens.	<u>8,25-14 4PR</u> od. <u>G 70-14 4PR</u>		
Höhe	<u>1390</u>		Tragkraft p. Achse	<u>1250 (1,7)</u>	<u>1250 (1,7)</u>	
Ueberhang V	<u>1069</u>					
H	<u>1257</u>		Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		
S				<u>Anhängelast</u>		<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SEALED BEAM Guide 213 und 109 od. B1  
 Abblendlicht 2/die äusseren 213 Standlicht 2/Guide 33SAEIP71 §)  
 Markierlicht seitl.: vorn u. hinten Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/Guide 34 SAE STI 7 Rückstrahler H=§)+seitl. V + H  
 Stoplicht 2/komb. m. Schlusslichter Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat  
 Rückspiegel 1/innen+1/auss. links Geschw.-Messerkm/h \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 8/mit Kontrolllampe  
 Vorn w=komb. m. Standl. seitl. komb. m. Markierlicht hinten r=komb. m. Schlussl.  
 Warnblinkanlage vorhanden <sup>licht</sup> Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Diebstahlsicherung : Lenkradschloss und Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ OLDSMOBILE Cutlass Supreme  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 0337 24  
 Karosserieform offen

Plätze : Total	<u>5</u>	(Vorn)	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1730</u>	Treibstoff	<u>B</u>
		PS	<u>29,21</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum	<u>5735</u>
Gesamtgew.	<u>2335</u>	Anhängelast	_____
		Gew. des Zuges	_____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 342671M142494

\*) Motorbezeichnung: QN = Automat  
 QP = Automat mit Klimaanlage  
 QB = Synchronesh 3-Gang  
 QO = Synchronesh 4-Gang

§) Durch den Importeur geändert:

- Standlichter: original orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt;  
2. zusätzliche werden montiert.

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 22.3.71

Die Prüfungskommission