

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke OLDSMOBILE	4-4-2 Model 3AG37.	Typenschein-Nummer CH 0337 30
-------------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "4-4-2" beidseitig auf Vorderkotflügel + rechts auf Kofferdeckel  
 "3 4-4-2 3AG37." + "CH 0337 30" auf Hersteller-Plakette, rechts  
 auf Kotflügelinnenseite. - "3G3703." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "U" links, vorn auf Motorblock bei Wasserpumpe (Importeur)  
 Hersteller OLDSMOBILE Div. of GMC, Lansing (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>OLDSMOBILE</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V= Scheiben/H= IB, Vacuumhilfe</u>	Typ <u>U</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Pedal [Dosierventil auf VR +</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>) a. Hinterräder [Bremskraftbegr. auf HR</u>	Bohrung <u>104,80</u> Hub <u>107,95</u>
Getriebeart <u>mech. vollsyn. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>7450</u> cm <sup>3</sup> Steuer-P <u>37,94</u>
Diff. Sperre <u>a. W.</u> Zughaken <u>--</u> Höchstgeschwind. <u>201</u> km/h	Leist.-PS. <u>250 SAE-net.</u> bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schlebedach</u>	Lärm <u>73</u> dB (A) bei <u>(3/4)3000</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 530x290x120</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1570</u> H <u>1550</u>
	Spurkreis L <u>12,4</u> R <u>12,15</u>
Achsabstand	<u>2845</u> / ( / )
	Aussenabmessungen      Innenabmessungen
Länge	<u>5306</u> /
Breite	<u>1960</u> /
Höhe	<u>1400</u> /
Ueberhang V	<u>1141</u> /
H	<u>1320</u> /
S	/

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1090</u>	<u>—</u>	<u>800</u>	<u>1890</u>
	<u>115</u>	<u>—</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>1205</u>	<u>—</u>	<u>1035</u>	<u>2240</u>
Fabrik-Garantie	<u>1261</u>	<u>—</u>	<u>1189</u>	<u>2450</u>
Reifen-Dimens.	<u>GR 78 14</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1230</u> (2,3)	<u>—</u>	<u>1230</u> (2,3)	<u>—</u>
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg
Bereifungsvariante: <u>205 VR 14 = 1250 (2,0)</u>				

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht HCR4 (E) §) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht HCR4 (E) §) Standlicht GUIDE 3A SAE IP 73  
 Markierlicht seitl.=V=gelb /H=rot  
 Warnvorrichtung DELCO 2F3D Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht ) GUIDE 3 A SAE Rückstrahler I(E)§)u.seitl.V+H  
 Stoplicht ) STIA 73 Rückfahrlampen separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. Mitte Stosst. Schildform Hochformat  
 Rückspiegel 1/innen+2/beids. Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II §)  
 Vorn 3A SAE IP73 seitl. V+H §) hinten 3 SAE STIA 73  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u.Schaltsperre  
 Sicherheitsgurten: Prüfbericht SAE-J-4c

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ OLDSMOBILE 4-4-2  
 Typenschein-Nummer CH 0337 30  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1890 Treibstoff B  
 PS 37,94  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 7450  
 Gesamtgew. 2450 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 3G37U3M137563

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Fern- und Abblendlichter orig.Sealed Beam, werden durch HCR4 (E) bezeichnete Einsätze ersetzt
- Standlichter orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt
- Rückstrahler orig. ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche werden montiert
- die seitlichen Blinker u.Markierlichter vorn und hinten müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel nicht eingehalten sind
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss BAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden kann.

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 6.11.72

Die Prüfungskommission

(K)