

Personenwagen OLDSMOBILE Cutlass Supreme  
 Modell 3 A J 57 CH 0337 32

ERKENNUNGSMERKMALE "Cutlass Supreme" beidseitig auf Vorderkotflügel + rechts auf Kofferdeckel  
"Model Cutlass 3AJ57" sowie "CH 0337 32" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite  
"3J57K4," vor Fahrgestell-Nr.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "K" links vorn auf Motorblock bei Wasserpumpe (Importeur)  
 Hersteller OLDSMOBILE Div. of GMC, Lansing (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>OLDSMOBILE</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe *)</u>			Typ <u>K</u>	
Hilfsbremse	<u>1.+2.Kr.der Betriebsbr.</u>	<u>V= Dosierventil</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse	<u>mech. IB, a. HR, Pedal</u>	<u>H= Bremskraftbegrenz.</u>		Bohrung <u>103,05</u>	Hub <u>85,98</u>
Getriebeart	<u>Automat "P"</u>	Anz. Gänge <u>3</u>	<u>Stufen</u>	Hubraum <u>5735</u>	<u>cm<sup>3</sup> Steuer-PS 29,21</u>
Diff. Sperre	<u>automat. Zughaken</u>	Höchstgeschwind. <u>170</u>	<u>km/h</u>	Leist.-PS <u>180 SAE net 3800</u>	<u>U/min</u>

KAROSSERIEFORM Limousine (Coupé) Anz. Türen 2  
 Schlebedach -  
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -  
 Kühlung Wasser  
 Lärm 79 dB (A) bei 3800 U/min  
 Lärmdämpfung 1 Topf 540x280x120  
 CO: 0,8 % bei 850 U/min \*\*

ABMESSUNGEN Spurweite V 1560 H 1550  
 Spurbreite L 12,1 R 11,55  
 Achsabstand 2845 / ( / / )  

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5369</u>	
Breite	<u>1955</u>	
Höhe	<u>1370</u>	
Überhang V	<u>1135</u>	
II	<u>1389</u>	
S		

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1070</u>		<u>790</u>	<u>1860</u>
Nutzlast	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>1185</u>		<u>1025</u>	<u>2210</u>
Fabrik-Garantie				<u>2530</u>
Reifen-Dimens.	<u>205 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1250 (2,0)</u>	<u>1250 (2,0)</u>	<u>bis 210 km/h</u>	
Bereifungsvarianten:	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>		
F 78 x 14 =		<u>1310 (2,1)</u>	/	<u>1270 (2,0)</u>
G 70 x 14 =		<u>1300 (1,8)</u>	/	<u>1250 (1,7)</u>
G 78 x 14 =		<u>1300 (1,8)</u>	/	<u>1250 (1,7)</u>
205 HR 15 =		<u>1320 (2,2)</u>	/	<u>1260 (2,1)</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HCR H4 (E) § Lichtlupe -  
 Abblendlicht HCR H4 (E) § Standlicht GUIDE 3A2 SAE IP 74  
 Markierlicht seitlich: V=gelb / H=rot  
 Warnvorrichtung DELCO REMY 9000283/284 98 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 74 GUIDE 3A2 SAE Rückstrahler GUIDE 3A SAE A 74  
 Stoplicht (2)I(2)S(2)T § Rückfahrlampen separat  
 Kontroll-Nr. -Ref 1/unter Stosst. Schildform Einheitsformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messor km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II + 2/zusätzliche vorn seitlich  
 Vorn 3A2 SAE IP 74 seitl. GM 3A 4 hinten wie Schlusslicht  
 Warnblinkanlage vorhanden / Sicherheitsgurten: SAE J 4c  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Schaltsperre  
 Entstörung nach BAV; Anhang 8 Ziff. 4: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ OLDSMOBILE  
Cutlass Supreme  
 Typenschein-Nummer CH 0337 32  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1860 Treibstoff B  
PS 29,21  
 Nutzlast - Hubraum 5135  
 Gesamtgew. 2530 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 3J57K4M102951

- \* ) Bremskreisausfallkontrolle: Druckdifferenzanzeige; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse
- \*\* ) Abgasprüfung nach CVS-Test; EPA Bestätigungsvignette, rechts auf Kotflügelinnenseite
- § ) Durch den Importeur abgeändert:
  - Fern- u. Abblendlichter orig. Sealed Beam, werden durch HCR H4 (E) bezeichnete Ein-sätze ersetzt
  - orangefarbige Glühlampen der Standlichter werden durch weisse ersetzt
  - Schluss-, Stop- u. Blinklicht hinten orig. Glühlampen zu stark; werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet.

Studen, 8.10.73

ck