

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass (6 Plätze) Modell 3A.29 *) (Motor R)	CH 0337 43

Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"CUTLASS 3A.29" sowie "CH 0337 43" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"3.29R.." vor Fahrgestell-Nr.		
Fahrgestellnummer	rechts, auf Kotflügel-Innenseite		
Motorzeichen	links, hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"R" links, vorn auf Motorblock, bei Wasserpumpe (Importeur)		
Geprüftes Fahrzeug	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
	3K29R6M121959/3J29R6M165937	Unveränderliche Zeichen im Typencode	3AK29/3K29R.. od. 3AJ29/3J29R..

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3
Betriebsbremse	Achsantrieb auf Hinterräder hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch/H-IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil VR, Bremskraftbegrenzer HR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor			
Marke	OLDSMOBILE	Typ	R
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	103,05	Hub	85,98
Hubraum	5735	Steuer-PS	29,21
Leistungs-PS	170 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm	77	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	2 Töpfe 355x210x90 / 540x290x120 mm (§§)		
Abgasprüfung	BAV = 1,0% bei 650 U/min / ECE 15 **)		
Entstörung	BAV = Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-40 +)	Rückspiegel	innen + links
Untertegkol		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		5478	Achsabstand 2946
Breite		1958	Doppelachse v h
Höhe		1415	Spurweite v h 1557 h 1550
Ueberhang	s		Spurweite v
	v	1137	h
	h	1395	Spurkreis l 12100 r 12600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1100	860	1960
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1250	1130	2380
Fabrikgarantie	2468		
Reifengröße	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten ++)
Ply / bar	- / 1,8	- / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1430	1430	
für V max	je nach Marke, min. 177 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	908		
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
max. zulässige Dachlast	90 kg		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	
Fernlichter	4/ GUIDE 1A + 2A DOT H75
Abblendlichter	2/ GUIDE 2A DOT H75 (die äusseren)
Standlichter	SAE 76 GUIDE 3A
Schlusslichter	74 GUIDE 3A2 SAE (2) I (2) S (2) T
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v SAE 76 GUIDE 3A s V-zus. h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H-zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s H-zus. §) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/denne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "F"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	OLDSMOBILE	Cutlass	
Typenscheinnummer	CH 0337 43		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1960	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,21
Gesamtgewicht	2468	Hubraum	5735

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : 3AK29 = Cutlass Salon (gepflegtere Ausführung)
3AJ29 = Cutlass Suprême
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15-Genehmigungszeichens: rechts, auf Kotflügel-Innenseite.
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- ++ Reifenvarianten : FR 78 - 15 , V = 1270 (2,0) / H = 1270 (2,0), V-max. je nach Marke, min. 177 km/h) keine
GR 78 - 15 , 1300 (1,8) / 1300 (1,8), V-max. je nach Marke, min. 177 km/h) Spurveränderung
205 HR 15 1260 (2,1) / 1260 (2,1), V-max. 210 km/h)
225/70 HR 15, 1280 (2,1) / 1280 (2,1), V-max. 210 km/h)

§) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.

- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet;
- Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet; entsprechender "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht;
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert;
- orig. seidl. Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seidl. synchron geschaltet sind.
- OLDSMOBILE-Emblem auf Motorhaube zulässig.

§§) Lärmdämpfung : Wahlweise nur 1 Topf 540x290x120 mm ; Lärm 78 dB/A bei 3000 U/min.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 9.12.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung