

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass Supreme Brougham (Modell 3AM57)	CH 0337 44

Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Cutlass 3AM57" und "CH 0337 44" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"3M57R.." vor Fahrgestell-Nummer		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Motorzeichen	links, hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"R" links, vorn auf Motorblock, bei Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)		
Geprüftes Fahrzeug	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel	Unveränderliche Zeichen im Typencode	3M57R.. / 3AM57

Fahrgestell	2 Anzahl Achsen			4 Anzahl Räder		
Lenkung	mechanisch			Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	automatisches Getriebe					
Anzahl Gänge	3 Stufen			Achsantrieb HR		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil, wirkend auf VR					
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR					
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal					
Dauerbremse						
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. Hilfsbr.					
Motor	OLDSMOBILE	Typ	R (350-4BBL)			
Marke	V	Takte	4			
Bauart	B	Lage	vorn			
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8			
Kühlung	103,05	Hub	85,98			
Bohrung	5735	Steuer-PS	29,21			
Hubraum	170 SAE-net	bei U/min	3800			
Leistungs-PS	77	dB/A bei U/min	3800			
Lärm	2 Töpfe 1/355x210x90 + 1/540x290x120					
Schalldämpfer	ECE-15 (*)					
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4					"D"
Entstörung						

Karosserie	Limousine					
Anzahl Türen	2			Geschw. Messer km/h		
Sicherheitsgurten	SAE-J-4C (**)			Rückspiegel innen + links		
Unterlegkell	Zugvorrichtung					
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre					
Anzahl Plätze	t 6	v 3	M	h 3		
Masse	Innen	aussen	Achsabstand 2845 /			
Länge	5340		Doppelachse v - h			
Breite	1940		Spurweite v 1557 h 1550			
Höhe	1410		Spurweite v - h			
Ueberhang	s	1140		h		
	v	1355		Spurkreis l 12100 r 11600		
	h					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
Gewichte	vorn	hinten	total			
Leergewicht	1085	825	1910			
Nutzlast	150	270	420			
Gesamtgewicht	1235	1095	2330			
Fabrikgarantie	HR 78 - 15					2456
Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten +)			
Pty / bar	4 / 1,8	4 / 1,8	vgl. Bemerkungen)			
Tragkraft	1430	1430				
für V max	je nach Marke min. 177 km/h					
Garantierte Anhängelast gebremst						908
Garantierte Anhängelast ungebremst						454
Garantiertes Gesamtzuggewicht						
Geprüfte Anhängelast						
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller						177 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen						km/h
maximal zulässige Dachlast						90 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	GUIDE 1A+2A / DOT H 75
Abblendlichter	GUIDE 2A / DOT H 75
Standlichter	SAE 76 GUIDE 3A
Schlusslichter	76 GUIDE 3A2 DOT A(2)I(2)S(2)T
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v SAE 76.GUIDE 3A v=SAE AP2 76h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v h=SAE AP2 76h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit WWS Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	OLDSMOBILE	Cutlass Supreme	Brougham
Typenscheinnummer	CH	0337	44
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1910	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,21
Gesamtgewicht	2456	Hubraum	5735

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite
- **) Sicherheitsgurte : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten :

FR 78 - 15	Tragkraft v= 1270 (2,0)	h= 1270 (2,0)	V-max. je nach Marke min. 177 km/h
GR 78 - 15	1300 (1,8)	1300 (1,8)	"
205 HR 15	1260 (2,1)	1260 (2,1)	V-max. 210 km/h
225/70HR15	1280 (2,1)	1280 (2,1)	" "
- §) Ausrüstung : orangefarbige Glühlampen der Standlichter werden durch weisse ersetzt
original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten zu stark, müssen durch 5/18 W Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der Glühlampe muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
zusätzliche Rückstrahler müssen auf der Stosstange montiert werden
seitliche Markierlichter vorn müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorseitlich und vorn synchron geschaltet sind.
OLDSMOBILE-Emblem auf Motorhaube ist zugelassen

Eintrag im Fahrzeugausweis

maximale zulässige Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studien, 1.3.1976 / 8.3.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung