

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass Modell 3A.29 *) (5 Plätze) ab Fgst.-Nr. 3.29R7.	CH 0337 47

Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing (USA)
Erkennungsmerkmale	"Cutlass 3AJ29" oder "Cutlass 3AM29" und "CH 0337 47" auf Hersteller-Plakette "3J29R.." oder "3M29R.." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorzeichen	"R" links, vorn auf Motorblock, bei Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salhausstrasse 21, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	3J29R7M11885/3M29R7M109900 Unveränderliche Zeichen im Typencode 3J29R../3M29R../3AJ29/3AM29

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch-h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf ER, Dosierventil wirkend auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf ER
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor			
Marke	OLDSMOBILE	Typ	V8-350 4bb1(R)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	103,05	Hub	85,98
Hubraum	5735	Steuer-PS	29,21
Leistungs-PS	170 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm	76	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 535x300x125 mm		
Abgasprüfung	ECE-15 **)		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	4 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +) Rückspiegel innen + links
Unterlegkell	- Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3
Masse	Innen aussen
Länge	5480 Achsabstand 2946
Breite	1955 Doppelachse v h
Höhe	1415 Spurweite v 1565 h 1555
Ueberhang	s Spurweite v h
	v 1144 h
	h 1390 Spurkreis l 12000 r 12500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1065	855	1920
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	1175	1095	2270
Fabrikgarantie			2491
Reifengröße ++)	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten
Ply / bar	R / 1,8	R / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1300	1300	
für V max	je nach Marke, min. 177 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	AJ29=1803/ AM29=1824		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)

Fernlichter	4 SEALED BEAM, 2/ 1A DOT H., + 2/ 2A DOT H.,
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM 2A DOT H., (ausser)
Standlichter	DOT IP 77 GUIDE 3A
Schlusslichter	(2)I(2)S(2)T.77 GUIDE 3A DOT
Bremlichter	dito
Richtungsblinker	v DOT IP 77 GUIDS3A, v=GM 3A4 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v sV+H h SAE A 74 GUIDE 3A
Markierlichter	v sh=GM 3A2 4 h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/225 Waschenlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O L D S M O B I L E Cutlass		
Typenscheinnummer	CH	0337.47	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1920	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,21
Gesamtgewicht	2491	Hubraum	5735

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : 3AJ29 = Cutlass Supreme
3AK29 = Cutlass Supreme Brougham) Ausführungsvarianten
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- ++) Reifenvarianten : ER 78 - 15, Tragkraft v= 1430 (1,8) h= 1430 (1,8) V/max. je nach Marke, mind. 177 km/h
FR 78 - 15, 1270 (2,0) 1270 (2,0) "
205 ER 15, 1260 (2,1) 1260 (2,1) V/max. 210 km/h
225/70HR15, 1280 (2,1) 1280 (2,1) "

§) Ausrüstung

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter werden durch weisse ersetzt
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne-seitlich gleichzeitig funktionieren
- OLDSMOBILE-Emblem auf Motorhaube ist zugelassen
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

(11) Ort und Datum der Prüfung
Studen, 1.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung