

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OLDSMOBILE	Cutlass Modell 3A. 29 *) (6 Plätze) ab Fgst.-Nr. 3.29R7.	CH 0337 48

Hersteller	OLDSMOBILE DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Cutlass 3AJ29" oder "Cutlass 3AM29" und "CH 0337 48" auf Hersteller-Plakette "3J29R.." oder "3M29R.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"R" links, vorn auf Motorblock, bei Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	= Unveränderliche Zeichen im Typencode 3J29R.. / 3M29R.. / 3AJ29 / 3AM29		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	OLDSMOBILE	Typ	V8-350 4bb1(R)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR			Bohrung	103,05	Hub	85,98
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	5735	Steuer-PS	29,21
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	170 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse	-			Lärm	76	dB/A bei U/min	3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsabr.			Schalldämpfer	1 Topf 535x300x125 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15 **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1065	855	1920
Sicherheitsgurten	SAE-V-4c +)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	145	275	420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1210	1130	2340
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			Fabrikgarantie	2491		
Anzahl Plätze	6	v 3	M h 3	Reifengröße ++)	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten
Maße	innen	ausen		Ply/bar	R / 1,8	R / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Länge		5480	Achsabstand	Tragkraft	1300	1300	
Breite		1955	Doppelachse	für V max	je nach Marke, min. 177 km/h		
Höhe		1415	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	AJ29=1803 / AM29=1824		
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	v	1144		Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
	h	1390	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 12000 r 12500	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	4 SEALED BEAM, 2/ 1A DOT H., + 2/ 2A DOT H.,
Abblendlichter	2 SEALED BEAM 2A DOT H., (ausser)
Standlichter	DOT IP 77 GUIDE 3A
Schlusslichter	(2)I(2)S(2)T 77 GUIDE 3A DOT
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v DOT IP 77 GUIDE 3A v=GM 3A4 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H h SAE A 74 GUIDE 3A
Markierlichter	v s h=GM 3A2 4 h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O L D S M O B I L E Cutlass		
Typenscheinnummer	CH	0337 48	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1920	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,21
Gesamtgewicht	2491	Hubraum	5735

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : 3AJ29 = Cutlass Supreme
3AM29 = Cutlass Supreme Brougham) Ausführungsvarianten
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- ++) Reifenvarianten : HR 78 - 15, Tragkraft v= 1430 (1,8) h= 1430 (1,8), V/max. je nach Marke, mind. 177 km/h
FR 78 - 15, 1270 (2,0) 1270 (2,0) "
205 HR 15, 1260 (2,1) 1260 (2,1) V/max. 210 km/h
225/70HR15, 1280 (2,1) 1280 (2,1) "

§) Ausrüstung

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter werden durch weisse ersetzt
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne-seitlich gleichzeitig funktionieren
- OLDSMOBILE-Emblem auf Motorhaube ist zugelassen
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 1.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung