

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>P O N T I A C</b>	Typ <b>Firebird - Mod. 22337</b>	Typenschein-Nummer CH <u>0338 08</u>
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"Firebird"** beidseitig auf Vorderkotflügel. - **"Overhead Cam 4.1 Litre"** auf Motorhaube. - **"9 FIREBIRD 22337 A oder S"** (A= Automat / S= Synchronsch) sowie **"CH 0338 08"** auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite

**"223379."** vor Chassis-Nr.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **links, hinter Windschutzscheibe + auf Hersteller-Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"Z."** rechts, hinten auf Block neben Oeleinfüllstutzen + a. Plakette  
 Hersteller **PONTIAC Div. of GMC, Detroit (USA)** Importeur **G M Suisse SA, Biel**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken</u>	Typ <u>ZN, ZF, ZC, ZK +)</u>
Hilfsbremse ) Stellbremse ) <u>mech. IB, HR</u> Dauerbremse _____ Anhängerb. _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Getriebeart <u>Automat od. mech. vollsyn.*</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Bohrung <u>98,46</u> Hub <u>89,66</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>182</u> km/h	Hubraum <u>4'096</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>20,85</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Leist.-PS <u>177</u> SAE ) bei <u>4800</u> U/min
_____ Schiebedach _____	Kühlung <u>Wasser</u>
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540x250x105 §)</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1524</u> H <u>1524</u>
	Spurkreis L <u>11,8</u> R <u>11,95</u>
Achsabstand	<u>2746</u> / ( _____ / _____ )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4854</u> _____
Breite	<u>1877</u> _____
Höhe	<u>1315</u> _____
Ueberhang V	<u>1034</u> _____
H	<u>1074</u> _____
S	_____

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>825</u>	_____	<u>660</u>	<u>1485</u>
	<u>115</u>	_____	<u>235</u>	<u>350</u>
<b>Total</b>	<u>940</u>	_____	<u>895</u>	<u>1835</u>
Fabrik-Garantie	<u>1036</u>	_____	<u>1089</u>	<u>2124</u>
Reifen-Dimens.	<u>F 70-14/E 70-14 4 PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1080 (1.7)</u>	<u>1190 (2.0)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SEALED BEAM T3 Lichtlupe -  
 Abblendlicht 2/ die äusseren Standlicht 2/ §)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1 Ton) Lautstärke 96 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ auf Schlussl§)  
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 2/ separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/ausseren Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn weiss seitl. - hinten rot  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter 2 Seitenstandl. + 2 Seitenschlusslichter

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ PONTIAC Firebird 22337  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 0338 08  
 Karosserieform Limousine  
 Farbe - (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1485 Treibstoff B  
 PS 20,85  
 Nutzlast - Hubraum 4'096  
 Gesamtgew. 2124 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. 223379 U 600'044 + 223379 U 602'741

- \*) Getriebeart : Turbo Hydramatic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe;  
 mechanische Verriegelung auf "P",  
 oder mechanisches 3-Gang vollsynchronisiertes Getriebe.
- +) Motorbezeichnung : ZN (alte Bezeichnung) ZF (neue Bezeichnung) = Automat  
 ZK ZC = Synchronmesh.

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : Original orange Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler : Original zu klein; zwei zusätzliche werden montiert.
- Auspuffrohr : Wird gerade nach hinten verlängert.
- Ventilator : (7-Flügel) automatisch durch Thermostat ausschaltbar

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 17.12.68

28. 3.69

Ø 450

Prüfungskommission