

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Firebird 350 Esprit Model 22487	Typenschein-Nummer CH 0338 17
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Firebird 350" beidseitig auf Vorderkotflügel.-
 "Esprit" beidseitig hinten auf Dachstützen.
 "0 Firebird 22487 A od. S" (A=Automat/S=Synchronmesh) sowie
 "CH 0338 17" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite
 "224870." vor Chassis-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, hinter Frontscheibe + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "U" vorn rechts auf Motorblock über Wasserpumpe + auf Herst.-Pl.
 Hersteller PONTIAC Motor Div. of GMC, Detroit (USA) Importeur GM SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a.</u> Hinterräder	MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr., -Unterst.</u>	Typ <u>WU od. YU *</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabel</u> [Dosierventil vorn u. Brems-]	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedal auf HR</u> [Kraftbegrenzer hinten]	Bohrung <u>98,46</u> Hub <u>95,25</u>
Getriebeart <u>Synchronmesh od. Automat*</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5802</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,55</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u>_____</u> Höchstgeschwind. <u>194</u> km/h	Leist.-PS <u>259</u> (SAE) bei <u>4600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3450(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>_____</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>_____</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 530x280x110</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1565</u> H <u>1532</u>
	Spurkreis L <u>12,25</u> R <u>11,35</u>
Achsabstand	<u>2743</u> / (<u>_____</u> / <u>_____</u>)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4867</u> <u>_____</u>
Breite	<u>1885</u> <u>_____</u>
Höhe	<u>1280</u> <u>_____</u>
Ueberhang V	<u>1024</u> <u>_____</u>
H	<u>1100</u> <u>_____</u>
S	<u>_____</u> <u>_____</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>960</u>	<u>_____</u>	<u>690</u>	<u>1650</u>
	<u>90</u>	<u>_____</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Total	<u>1050</u>	<u>_____</u>	<u>880</u>	<u>1930</u>
Fabrik-Garantie	<u>1087</u>	<u>_____</u>	<u>1033</u>	<u>2120</u>
Reifen-Dimens.	<u>195</u> HR <u>14</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1200(2,1)</u>	<u>_____</u>	<u>1200(2,1)</u>	<u>_____</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>_____</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>_____</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/GUIDE Power Beam Sealed Beam
 Abblendlicht Sealed Beam asym. Standlicht 2/SAE IP 70 §)
 Markierlicht seitl.= V 2/22 PIA 70 - H 2/224 SAE PIA 70 §)
 Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 100 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/22 SAE STIAR 70 Rückstrahler seitl. je 2 V § H
 Stoplicht 2/22 SAE STIAR 70 Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/GUIDE, Mitte Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 1/innen 2/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/m. Kontrolllampe
 Vornleuchte 22 SAE TP 70 seitl. hinten=2/SAE STIAR 70
 Warnblinkanlage m. separ. Schalt. Arbeitslampen
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung und
des Getriebes

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ PONTIAC Firebird
350 Esprit Model 22487
 Typenschein-Nummer CII 0338 17
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1650 Treibstoff B
 PS 29,55
 Nutzlast - Hubraum 5802
 Gesamtgew. 2120 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 224870N102456

*) Motorkennzeichen: WU = Synchromesh YU = Automat

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Standlichter: orig. orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
- seitl. Markierlichter und Rückstrahler vorn: orangefarbig, von vorn sichtbar, werden abgedeckt.
- Kontrollschildhalterungen vorn und hinten werden so angebracht, dass Kontrollschilder gem. BAV Art. 11, Abs. 4, angebracht werden können.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 14.4.70

Die Prüfungskommission