

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Firebird 350 Esprit Modell 22487	Typenschein-Nummer CH 0338 22
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Firebird" beidseitig auf Vorderkotflügel.  
 "Esprit" beidseitig hinten auf Dachstützen. - "350" auf Kühlergrill.  
 "2 Firebird 22487 A od. S" (A=Automat S=Synchromesh) sowie  
 "CH 0338 22" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite.  
 "2187M2." vor Fahrgestell-Nr.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "M" rechts, vorn an Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hersteller PONTIAC MOTOR Div. of GMC, Detroit Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V 90°</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vakuum-Hilfe m.</u>	Typ <u>M</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Kabel</u> [Dosierventil auf VR und	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>) Pedal, auf HR</u> [Bremskraftbegrenzer auf HR	Bohrung <u>98,46</u> Hub <u>95,25</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchr. od. Autom. "P"</u> Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5802</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>29,55</u>
Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>182</u> km/h	Leist.-PS <u>160</u> SAE net HP <u>4400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>3300(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 530x280x110</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1565</u> H <u>1532</u>
	Spurkreis L <u>11,4</u> R <u>11,9</u>
Achsabstand	<u>2743</u> / ( ) / ( )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4867</u>
Breite	<u>1864</u>
Höhe	<u>1300</u>
Ueberhang V	<u>1024</u>
H	<u>1100</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>920</u>	<u>-</u>	<u>660</u>	<u>1580</u>
	<u>90</u>	<u>-</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Total	<u>1010</u>	<u>-</u>	<u>850</u>	<u>1860</u>
Fabrik-Garantie	<u>1083</u>	<u>-</u>	<u>1002</u>	<u>2086</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 HR 14</u> oder <u>FR 70 HR 14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1170 (2,1)</u>	<u>-</u>	<u>1180 (2,0)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>-</u>	<u>kg</u>
	<u>Anhanglast</u>		<u>-</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) §) Lichtlupe -  
 Abblendlicht 2/CR (E) §) Standlicht 2/GUIDE 2F SAE IP72  
 Markierlicht seitl.:V §) + H Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 98 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/GUIDE 22SAE, 2x 5W Rückstrahler 2/I (E) §)  
 Stoplicht 2/STIAR 70 2x18W Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/separat §) Schildform Hochformat  
 Rückspiegel 1/innen + 2/beids. Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe (Anordnung IV)  
 Vorn 2F SAE IP 72 seitl. §) hinten 22 SAE STIAR 70  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ PONTIAC  
Firebird 350 Esprit  
 Typenschein-Nummer CH 0338 22  
 Karosserieform Limousine

Plätze : Total	<u>4</u>	(Vorn)	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1580</u>	Treibstoff	<u>B</u>
		PS	<u>29,55</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum	<u>5802</u>
Gesamtgew.	<u>2086</u>	Anhängelast	<u>-</u>
		Gew. des Zuges	<u>-</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 2T87M2N500867

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Fern- und Abblendlichter original Sealed Beam, werden durch CR (E) bezeichnete Einsätze ersetzt.
- original orangefarbige Glühbirnen in Standlichter werden durch weisse ersetzt.
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche werden montiert.
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss BAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden kann.
- die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der Standlichter und Blinker nicht eingehalten sind.

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 27.10.71

Die Prüfungskommission