

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Stammkarte im weiteren Karten 1 - 5 Firebird Formula 400 Modell 22687	Typenschein-Nummer CH 0338 23
ERKENNUNGSMERKMALE "Formula 400" beidseitig auf Vorderkotflügel. "2 Firebird 22687 A od. S" (A=Automat/S=Synchromesh) sowie "CH 0338 23" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kotflügelinnenseite. "2U87T2." vor Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe Motorkennzeichen eingeschlagen "T" rechts, vorn an Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen) Hersteller PONTIAC MOTOR Div. of GMC, Detroit Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V 90°</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB. Vakuum-Hilfe,</u>		Typ <u>T</u>	
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Kabel</u> [mit Dosierventil auf VR +		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse <u>) Pedal, auf HR</u> [Bremskraftbegrenzer auf HR		Bohrung <u>104,68</u> Hub <u>95,25</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchr. od. Autom. "P"</u> Gänge <u>3 od. 4</u>		Hubraum <u>6558</u> cm ³ Steuer-PS <u>33,40</u>	
Diff. Sperre <u>automat. Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>206</u> km/h		Leist.-PS <u>250 SAE net HP 4400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>3300 (3/4)</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 580x270x120</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1565</u> H <u>1532</u> Spurkreis L <u>11,4</u> R <u>11,9</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2743</u> / (/)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Aussenabmessungen		Leergewicht <u>960</u> <u>690</u> <u>1650</u>	
Innenabmessungen		<u>90</u> <u>190</u> <u>280</u>	
Länge <u>4867</u>		Total <u>1050</u> <u>880</u> <u>1930</u>	
Breite <u>1864</u>		Fabrik-Garantie <u>1101</u> <u>1020</u> <u>2121</u>	
Höhe <u>1300</u>		Reifen-Dimens. <u>FR70 VR 14 (215/70 VR 14)</u>	
Ueberhang V <u>1024</u>		Tragkraft p. Achse <u>1220 (2,1)</u> <u>1220 (2,1)</u>	
H <u>1100</u>		Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u>	
S <u>-</u>		Anhängelast <u>-</u> kg	

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) § Lichthupe -

Abblendlicht 2/CR (E) § Standlicht 2/GUIDE 2F SAE IP72

Markierlicht seitl.: V §) + H Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/GUIDE 22SAE, 2x 5W Rückstrahler 2/I (E) §

Stoplicht 2/STIAR 70 2x18W Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/separat § Schildform Hochformat ~~Langformat~~

Rückspiegel 1/innen + 2/beids. Geschw.-Messer km/h+Tourenzähl

Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe (Anordnung IV)

Vorn 2F SAE IP 72 seitl. § hinten 22SAE STIAR 70

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung : Lenkradschloss + Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ PONTIAC
/Firebird Formula 400

Typenschein-Nummer CH 0338 23

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1650 Treibstoff B

Nutzlast - PS 33,40

Gesamtgew. 2121 Hubraum 6558

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 2U87T2N504146

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Fern- und Abblendlichter original Sealed Beam, werden durch CR (E) bezeichnete Einsätze ersetzt.
- original orangefarbige Glühbirnen in Standlichter werden durch weisse ersetzt.
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche werden montiert.
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss EAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden kann.
- scharfe Kanten an Luftöffnungsattrappen auf Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein.
- Die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der Standlichter und Blinker nicht eingehalten sind.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 27.10.71

Die Prüfungskommission

(12

EIGENOFFENSICHELIGE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FÜR AUTOMOBILFAHRZEUGE

Art der Fahrzeugart Personenwagen	Fabrikmarke PONTIAC	Typ Limousine Pontiac 400	Typenschein-Nummer 0728 25		
ERKENNUNGSMERKMALE: Motor 400" Leistung auf Vorderachse, 400" Leistung auf Hinterachse, 400" Leistung auf Vorderachse, 400" Leistung auf Hinterachse, 400" Leistung auf Vorderachse, 400" Leistung auf Hinterachse, 400" Leistung auf Vorderachse, 400" Leistung auf Hinterachse.					
Fahrgestellnummer eingeschlagen: Links hinter Frontscheibe Motorzeichen eingeschlagen: 400" Leistung auf Vorderachse (von Importeur eingeschlagen) Hersteller: PONTIAC MOTOR DIV. OF GM, Detroit, Importeur: A. K. Schmid, Zürich					
FAHRGESTELL: Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart: <u>V</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke: <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/B=IB, Vacuum-Hilfe</u>		Typ: <u>T</u>			
Hilfsbremse <u>rech., IB, Kabel [mit Dosierventil auf VR und</u>		Lage: <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>8</u>			
Stollbremse <u>pedal, auf HR [Bremskraftbegrenzer auf HR.</u>		Behrungsmaß: <u>104,68</u> Hub <u>95,25</u>			
Getriebeart <u>rech., volls. od. Automat "P"</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>		Hubraum: <u>6558</u> cm ³ Steuer-PS <u>53,40</u>			
Diff. Sperre <u>autor. Zughaken</u> ————— Höchstgeschwindigkeit <u>206</u> km/h		Leist.-PS: <u>250 SAE-net</u> bei <u>4400</u> U/min			
KAROSSERIEFORM: <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung: <u>Wasser</u>			
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>2</u> ; Stehplätze _____		Lärm: <u>81</u> dB (A) bei <u>3300 (3/4)</u> U/min			
ABMESSUNGEN: Spurweite V <u>1565</u> H <u>1532</u> Spurbreite I. <u>11,4R</u> <u>11,9</u>		GEWICHTE:			
Achsabstand <u>2743</u> / (_____ / _____)		Leergewicht: Vorn <u>960</u> Mitte _____ Hinten <u>690</u> TOTAL <u>1650</u>			
Länge <u>4867</u>		Total: <u>1050</u> <u>880</u> <u>1930</u>			
Breite <u>1864</u>		Fabrik-Garantie: <u>1101</u> <u>1020</u> <u>2121</u>			
Höhe <u>1500</u>		Reifen-Dimens.: <u>F60-15 4 PR Polyglas GT</u> §)			
Ueberhang V <u>1024</u>		Tragkraft p. Achse: <u>1270 (1,95)</u> <u>1270 (1,95)</u> <u>210</u> km/h			
II <u>1700</u>		Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht: _____ kg			
S _____		Bereifungsvariante:			
		F70-14 4 PR 210 km/h V=1220 (2,1) H=1220 (2,1) Polyglas GT			

Parallel-Karte zu TS CH 0338 23 Importeur Pedrini, Willich

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht §) 2/ SAE 70 Lichtkapsel —

Abblendlicht 2/ SAE 70 Standlicht 2/ GUTDE 22 SAE 72

Markierlicht seitl.; V§) 1/1 Nebellampen —

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 95 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ GUTDE 22 SAE 2x5W Rückstrahler 2/ 1 (F) §)

Stoplicht 2/ STIAR 70 2x18 Rückfahrampfen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bd. 1/ separat §) Schildform Hochoformat/KM/KM/KM

Rückspiegel 1/ innen + 2/ beids. Geschw.-Messor km/h §) a. N. = 12

Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe (Anordnung IV)

Vorn 2/ SAE IP 72 seitl. §) hinten 22 SAE STIAR 70

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen —

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ PONTIAC Firebird Formula
400

Typenschein-Nummer CH 0338 23

Karosserieform Limousine

Plätze: Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1650 Treibstoff B

Netzlaster — PS 35,20

Gesamtgew. 2121 Hubraum 6558

Anhängelast —

Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2U87T2N512505

- §) Durch den Importeur montiert od. abgeändert:
- Fernlichter und Abblendlichter SAE 70
 - Standlichter: orig. orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt.
 - Rückstrahler: orig. ungen. gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
 - Kontrollschild wird mittels Scharnier so befestigt, dass Art. 11, Abs. 4 erfüllt wird.
 - scharfe Kanten an Luftöffnungsattrappen auf Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein.
 - zusätzlich montierbare Abrisskante am Heck nicht zulässig.
 - Geschwindigkeitsmesser in Km/h. - Bereifung
 - Die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der vorderen Standlichter und Blinker nicht eingehalten sind.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 5.1.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Typ Firebird Formula 400	Typenschein-Nummer CH 0338 23
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Formula 400" beidseitig auf Vorderkotflügel.
 Auf Hersteller-Pl. vorne rechts "PONTIAC MOTOR DIV. / USA"
 auf Kotflügelinnenseite, vom "Importeur MICHAUD"
 Importeur angeklebt. "Chassis Nr. "2U87T." = (Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.)
 "CH 0338 23"

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "T" vom Importeur eingeschlagen, vorne rechts oben auf Block.
 Hersteller PONTIAC MOTOR DIV. of GMC (USA) Importeur E. MICHAUD, Dietikon

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V= Scheiben/H= IB, Vacuum-Hilfe*)</u>	Typ <u>T</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, Pedal</u> Dauerbremse _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>) auf HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>104,68</u> Hub <u>95,25</u>
Getriebeart <u>mech. synchr. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>6558</u> cm ³ Steuer-PS <u>33,40</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>206</u> km/h	Leist.-PS <u>250 SAE net</u> bei <u>4400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>81 dB (A) bei 3300(3/4) U/min</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>2</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 580x270x120</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1565</u> H <u>1532</u>
	Spurkreis L <u>11,4</u> R <u>11,9</u>
Achsabstand	<u>2743</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4867</u> _____
Breite	<u>1864</u> _____
Höhe	<u>1300</u> _____
Ueberhang V	<u>1024</u> _____
II	<u>1100</u> _____
S	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>960</u>	_____	<u>690</u>	<u>1650</u>
	<u>90</u>	_____	<u>190</u>	<u>280</u>
Total	<u>1050</u>	_____	<u>880</u>	<u>1930</u>
Fabrik-Garantie	<u>1101</u>	_____	<u>1020</u>	<u>2121</u>
Reifen-Dimens.	<u>F60-15 4PR od. F70-14 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1270 (1,95) 1270 (1,95) f. 210 km/h</u>			
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> _____ kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ HCR (E) Lichthupe —

Abblendlicht 2/ HCR (E) Standlicht 2/GUIDE 2F SAE IP72

Markierlicht seitl. je 2/ SAE PIA 70

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 95 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ 22 SAE (2x5W) Rückstrahler 2/I (E) §)

Stoplicht 2/ STIAR 70 (2x18W) Rückfahrlampen 2/xseparat

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ separat §) Schildform Hochformat XXXXXXXX

Rückspiegel 1/innen+2/aussen Geschw.-Messer §) km/h a.W.

Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe (Anordnung IV) [U/min.

Vorn 2F SAE IP 72 seitl. kombiniert hinten 22 SAE STIAR 70

Warnblinkanlage m. Kontrolllampe Arbeitslampen —

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss und Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ PONTIAC Firebird
Formula 400

Typenschein-Nummer CH 0338 23

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1650 Treibstoff B
PS 33,40

Nutzlast — Hubraum 6558

Gesamtgew. 2121 Anhängelast —

Gew. des Zuges —

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2U87T2N - 515338

*) Betriebsbremse: Mit Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR.

§) Vom Importeur montiert oder abgeändert:

- Standlichter orig. orangefarbige Glühbirne, werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler orig. ungenügend (nicht versiegelt) werden durch 2 zusätzliche ersetzt.
- Kontrollschild wird mittels Scharnier so befestigt, dass Art. 11, Abs 4, erfüllt ist.
- Luftleitvorrichtung "Spoiler" sowie Abrissheck nicht zulässig.
- Luftleitöffnungsattrappen auf Motorhaube, wird mittels Gummiwulst ausgekleidet.
- Meilen-Skala wird durch km/h-Skala ersetzt.

Parallelkarte zu TS-Nr. CH 0338 23
vom 27.10.71 / Importeur: MICHAUD

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 12.1.72

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
P O N T I A C

Typ
Firebird Formula 400

Typenschein-Nummer
CH 0338 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 4. Januar 1973 - ja

Ab Fahrgestell-Nummer: 2U87T3. 100001 (3 = Jahrgang 1973)

Motor : Leist.-PS 230 SAE-net bei 4400 U/min
alle andern Angaben unverändert

Reifenvariante : GR 70 HR 15 = 1280 (2,1)

Parallelkarte zu TS-Nr. CH 0338 23
vom 27.10.72 / Importeur: MICHAUD

Nachtrag vom 2.10.73 - Mi

Abrissheck: Entgegen der Auflagen auf TS CH 0338 23 ist das "Abrissheck" rückwirkend für sämtliche Fahrzeuge dieses Typs zulässig.

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
P O N T I A C

Typ
Firebird Formula 400

Typenschein-Nummer
CH 0338 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 4. Januar 1973 - ja

Ab Fahrgestell-Nummer: 2U87T3. 100001 (3 = Jahrgang 1973)

Motor : Leist.-PS 230 SAE-net bei 4400 U/min
alle andern Angaben unverändert

Reifenvariante : GR 70 HR 15 = 1280 (2,1)

Parallelkarte zu TS-Nr. CH 0338 23
vom 27.10.72 / Importeur: PEDRINI

Nachtrag vom 2.10.73 - Mi

Abrissheck : Entgegen der Auflagen auf TS CH 0338 23 ist das "Abrissheck" rückwirkend
für sämtliche Fahrzeuge dieses Typs zulässig.