

Mr. Vetsch

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Firebird Formula 455	Typenschein-Nummer CH 0338 26																																																																							
ERKENNUNGSMERKMALE "Formula 455" beidseitig auf Vorderkotflügel. "2087X.." vor Fahrgestell-Nr. hinter Frontscheibe. "TIT 2087X.." vor Fahrgestell-Nr. auf Importeur-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite.																																																																										
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe Motorkennzeichen eingeschlagen "X" rechts, vorn an Zylinderkopf (Importeur) Hersteller PONTIAC MOTOR Div. Of GMC, Detroit Importeur TITAN AG., Zürich																																																																										
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuum-Hilfe</u> Hilfsbremse <u>) mech., IB, Kabel</u> [mit Dosierventil auf VR und Stellbremse <u>) Pedal, auf HR</u> [Bremskraftbegrenzer auf HR Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u> Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>210</u> km/h		MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u> Marke <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>X</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u> Bohrung <u>105,41</u> Hub <u>106,93</u> Hubraum <u>7461</u> cm ³ Steuer-PS <u>38,0</u> Leist.-PS <u>400 SAE-net</u> bei <u>4000</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3000(3/4)</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 580x280x110</u> <u>+ 2 Töpfe 300 x Ø 90 *</u>																																																																								
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u> <u>Schiebedach</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u> </u>																																																																										
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1565</u> H <u>1532</u> Spurbreis L <u>11,4</u> R <u>11,9</u> Achsabstand <u>2743</u> / (<u> </u> / <u> </u>) <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><u>4930</u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1864</u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>1300</u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>1027</u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>1160</u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4930</u>	<u> </u>	Breite	<u>1864</u>	<u> </u>	Höhe	<u>1300</u>	<u> </u>	Ueberhang V	<u>1027</u>	<u> </u>	H	<u>1160</u>	<u> </u>	S	<u> </u>	<u> </u>	GEWICHTE <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>980</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>720</u></td> <td><u>1700</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>90</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>190</u></td> <td><u>280</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>1070</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>910</u></td> <td><u>1980</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> <td><u> </u></td> <td><u>2121</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="4"><u>F 60 - 15 4PR Polyglas GT</u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>1270 (1,85)</u></td> <td><u>1270 (1,85)</u></td> <td colspan="2"><u>210 km/h</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4"><u>Gesamtzuggewicht</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3"><u>Anhängelast</u></td> <td><u> </u> kg</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><u>Bereifungsvariante: GR70VR15 = 1200 (2,2)</u></td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>980</u>	<u> </u>	<u>720</u>	<u>1700</u>		<u>90</u>	<u> </u>	<u>190</u>	<u>280</u>	Total	<u>1070</u>	<u> </u>	<u>910</u>	<u>1980</u>	Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2121</u>	Reifen-Dimens.	<u>F 60 - 15 4PR Polyglas GT</u>				Tragkraft p. Achse	<u>1270 (1,85)</u>	<u>1270 (1,85)</u>	<u>210 km/h</u>			<u>Gesamtzuggewicht</u>				Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg	<u>Bereifungsvariante: GR70VR15 = 1200 (2,2)</u>				
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																																																								
Länge	<u>4930</u>	<u> </u>																																																																								
Breite	<u>1864</u>	<u> </u>																																																																								
Höhe	<u>1300</u>	<u> </u>																																																																								
Ueberhang V	<u>1027</u>	<u> </u>																																																																								
H	<u>1160</u>	<u> </u>																																																																								
S	<u> </u>	<u> </u>																																																																								
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																																																						
Leergewicht	<u>980</u>	<u> </u>	<u>720</u>	<u>1700</u>																																																																						
	<u>90</u>	<u> </u>	<u>190</u>	<u>280</u>																																																																						
Total	<u>1070</u>	<u> </u>	<u>910</u>	<u>1980</u>																																																																						
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2121</u>																																																																						
Reifen-Dimens.	<u>F 60 - 15 4PR Polyglas GT</u>																																																																									
Tragkraft p. Achse	<u>1270 (1,85)</u>	<u>1270 (1,85)</u>	<u>210 km/h</u>																																																																							
	<u>Gesamtzuggewicht</u>																																																																									
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg																																																																						
<u>Bereifungsvariante: GR70VR15 = 1200 (2,2)</u>																																																																										

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HCR (E) Lichtlupe ---
 Abblendlicht HCR (E) Standlicht GUIDE 2F SAE IP 72
 Markierlicht seitl.: V §) + H Nebellampen ---
 Warnvorrichtung elektrisch (2-Ton) Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht GUIDE 22SAE, 2x5W Rückstrahler I (E) §)
 Stoplicht STIAR 70 2x18W Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr.-Bel. separat §) Schildform Hochformat
 Rückspiegel innen+beidseitig Geschw.-Messer km/h §) + TZ
 Richtungsblinker Anordnung IV
 Vorn 2F SAE IP72 seitl. §) hinten 22 SAE STIAR 70
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Schaltsperre

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ PONTIAC Firebird Formula
455
 Typenschein-Nummer CH 0338 26
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2
 Leergewicht 1700 Treibstoff B
 Nutzlast - PS 38,0
 Hubraum 7461
 Gesamtgew. 2121 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = TIT 2U87X2N520446

*) 2 zusätzliche Auspufftöpfe 300 x Ø 90 mm.

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Fern- und Abblendlichter HCR (E)
- Standlichter: orig. orangefarbige Glühbirnen werden durch weisse ersetzt
- Rückstrahler: orig. ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt;
zwei zusätzliche werden montiert
- Kontrollschild wird mittels Scharnier so befestigt, dass Art. 11, Abs. 4 erfüllt wird
- Geschwindigkeitsmesser in km/h
- scharfe Kanten an Luftöffnungsattrappen a. Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein
- die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der vorderen Standlichter und Blinker nicht eingehalten sind
- Sicherheitsgurten mit Bezeichnung (E) auf Gurten aufgemalt
- Kotschutzlappen über Hinterräder (mit Bereifung F60 und GR70 ist Art. 22, Abs. 5, BAV nicht erfüllt).

Zürich, 27.4.72