

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Firebird 350 Esprit Model 2FT87.	Typenschein-Nummer CH 0338 29																																													
ERKENNUNGSMERKMALE "Firebird" beidseitig auf Vorderkotflügel "Esprit" beidseitig hinten auf Dachstützen "350" auf Kühlergrill "3 Firebird 2FT87A od. S" (A=Automat/S=Synchronesh) u. "CH 0338 29" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite "2T87M3." vor Fahrgestell-Nummer																																																
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe Motorkennzeichen eingeschlagen "M" rechts, vorn an Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen) Hersteller PONTIAC Motor Div., Detroit (USA) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel																																																
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>																																														
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>PONTIAC</u> Treibstoff <u>B</u>																																														
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben H=IB, Vacuumhilfe</u>		Typ <u>M</u>																																														
Hilfsbremse <u>VA+HA-Kreis der Betr. Bremse</u> <u>V=Dosierventil</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>																																														
Stellbremse <u>mech., IB, Pedal, a.HR</u> <u>H=Bremskraftbegr.</u>		Bohrung <u>98,46</u> Hub <u>95,25</u>																																														
Getriebeart <u>Synchronesh od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>		Hubraum <u>5802</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>29,55</u>																																														
Diff. Sperre <u>a.W. = automatisch</u> Höchstgeschwind. <u>183</u> km/h		Leist.-PS <u>150 SAE-net</u> bei <u>4000</u> U/min																																														
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																														
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min																																														
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>   </u> ; hinten <u>2</u> ; Stebplätze <u>   </u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 530x260x110</u>																																														
<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V1557</u> H <u>1524</u> Spurbreite <u>L11,6</u> R <u>11,5</u> Achsabstand <u>2743</u> / ( / / )		<b>GEWICHTE</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>980</u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>660</u></td> <td><u>1640</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>95</u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>185</u></td> <td><u>280</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>1075</u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>845</u></td> <td><u>1920</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>   </u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>2174</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td><u>   </u></td> <td><u>205 HR 14</u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>   </u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>1140 (1,8)</u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>1140 (1,8)</u></td> <td><u>210 km/h</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>Gesamtzuggewicht</u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>   </u></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>Anhängelast</u></td> <td><u>   </u></td> <td><u>   </u> kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>980</u>	<u>   </u>	<u>660</u>	<u>1640</u>		<u>95</u>	<u>   </u>	<u>185</u>	<u>280</u>	Total	<u>1075</u>	<u>   </u>	<u>845</u>	<u>1920</u>	Fabrik-Garantie	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>2174</u>	Reifen-Dimens.	<u>   </u>	<u>205 HR 14</u>	<u>   </u>	<u>   </u>	Tragkraft p. Achse	<u>1140 (1,8)</u>	<u>   </u>	<u>1140 (1,8)</u>	<u>210 km/h</u>	Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>   </u>	<u>   </u>		<u>Anhängelast</u>		<u>   </u>	<u>   </u> kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																												
Leergewicht	<u>980</u>	<u>   </u>	<u>660</u>	<u>1640</u>																																												
	<u>95</u>	<u>   </u>	<u>185</u>	<u>280</u>																																												
Total	<u>1075</u>	<u>   </u>	<u>845</u>	<u>1920</u>																																												
Fabrik-Garantie	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>2174</u>																																												
Reifen-Dimens.	<u>   </u>	<u>205 HR 14</u>	<u>   </u>	<u>   </u>																																												
Tragkraft p. Achse	<u>1140 (1,8)</u>	<u>   </u>	<u>1140 (1,8)</u>	<u>210 km/h</u>																																												
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>   </u>	<u>   </u>																																												
	<u>Anhängelast</u>		<u>   </u>	<u>   </u> kg																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><u>4950</u></td> <td><u>   </u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1870</u></td> <td><u>   </u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>1300</u></td> <td><u>   </u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>1017</u></td> <td><u>   </u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>1190</u></td> <td><u>   </u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><u>   </u></td> <td><u>   </u></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>4950</u>	<u>   </u>	Breite	<u>1870</u>	<u>   </u>	Höhe	<u>1300</u>	<u>   </u>	Ueberhang V	<u>1017</u>	<u>   </u>	H	<u>1190</u>	<u>   </u>	S	<u>   </u>	<u>   </u>																										
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																														
Länge	<u>4950</u>	<u>   </u>																																														
Breite	<u>1870</u>	<u>   </u>																																														
Höhe	<u>1300</u>	<u>   </u>																																														
Ueberhang V	<u>1017</u>	<u>   </u>																																														
H	<u>1190</u>	<u>   </u>																																														
S	<u>   </u>	<u>   </u>																																														

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HCR4(E) Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht HCR4(E) Standlicht GUIDE 2F SAE IP 72

Markierlicht V= gelb H= rot Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung DELCO REMY Lautstärke 95 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht GUIDE 22 SAE 5W Rückstrahler I(E) + seitl.V+H

Stoplicht STIAR 70 18W Rückfahrlampen separat

Kontroll-Nr. -Bel. Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen+2/beidseit Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II + seitl. V+H

Vorn 2F SAE IP 72 seitl. \_\_\_\_\_ hinten 22 SAE STIAR 70

Warnblinkanlage vorhanden Sicherheitsgurten: SAE-J-4c

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss u. Schaltsperre

Abgasmessung: CO 0,2 % Entstörprüfung: D

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ PONTIAC Firebird 350

Esprit

Typenschein-Nummer CH 0338 29

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1640 Treibstoff B

Nutzlast - PS 29,55

Gesamtgew. 2174 Hubraum 5802

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2T87M3N102062

§) Durch den Importeur abgeändert:

- die SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR4(E) bez. Einsätze ersetzt
- die orangen Lampen u. Gläser der Standl. u. Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche I(E) werden montiert
- Kontrollschildhalterung hinten wird so angebracht, dass das Kontrollschild gemäss BAV Art. 11, Abs. 4, montiert werden kann
- die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der Standlichter und Blinker nicht eingehalten sind
- Lärmdämpfung: 7-Blatt-Ventilator mit Visco-Kupplung

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 5.1./12.1.73

Die Prüfungskommission