

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Typ Firebird Formula 400 (Model 2FU87)	Typenschein-Nummer CH 0338 31
Hersteller	Pontiac Motor Division of GMC, Detroit (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Formula 400" beidseitig auf Vorderkotflügeln - "PONTIAC Firebird" sowie "Model 2FU87" auf Importeur-Plakette "2U87T.." vor Fahrgestell-Nr. - "Importeur .." auf Importeur-Plakette +)		
Herstellerplakette	vorne unter Motorhaube auf Kühler Verschalung		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"T" fünfte Ziffer vor Fahrgestell-Nr. und vom Importeur eingeschlagen vorne rechts auf Zylinderkopf		
Hauptimporteur	TITAN AG, Filiale Milchbuck, Wehntalerstrasse 23, 8057 Zürich ++)		
Geprüftes Fahrzeug	2U87T4N 100532 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2U87T.		

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat, mech. Verriegelung auf Stellung "P"		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=SCH / h=IB mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, Fusspedal auf Hinterräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter komb.m.Hilfsbremswarmlampe		

MOTOR			
Marke	PONTIAC	Typ	T (400 cu.in)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hubraum	6558	Steuer-PS	33,40
Leistungs-PS	225 SAE-net	bei U/min	4000
Lärm	80 *)	dB/A bei U/min	3000 (3/4)
Schalldämpfer	1 Topf 575x280x110		
Abgasprüfung	CVS Test, CO < 1,0 % bei 700 U/min **)		
Entstörung	nach FAV, Anh. 8 Ziff. 4: D		

KAROSSERIE			
	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE J 4 C	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkrad- und Schaltsperre		

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1080	750	1830
	80	200	280
Gesamtgewicht	1160	950	2110
Fabrikgarantie	2232		
Reifengrösse	205 HR 15	205 HR 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / atü	2,5	2,5	
Tragkraft für V max	1460	1460	
	210 km/h	210 km/h	

Anzahl Plätze	t 4	v 2	M	h 2
MASSE				
	innen	aussen		
Länge		4980	Achsabstände	2750 /
Breite		1854		/
Höhe		1260	Spurweite	v 1560 h 1530
Ueberhang	s	-	Spurweiten	v - h -
	v	1080		h -
	h	1150	Spurkreis	l 11,50 r 11,50
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	195 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 Guide 2 F
Bremslichter	do. Rückfahrlicht 2/ separat
Richtungsblinker	v SAE IP 74 GUIDE2X s SAE PIA 70 h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v +H seitl. SAE PIA 70 h SAE A 68
Markierlichter	v +H seitl. SAE PIA 70 h -
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/DELCO REMY 2-Ton (97) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula 400		
Typenscheinnummer	CH	0338 31	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	4	vorn	2
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	6558

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Lärm : gemessen mit 7-flügligem Ventilator und Visco-Kupplung
- **) Abgasprüfung: EPA-Bestätigungsvignette befindet sich auf Kühlerverschalung
- +) "TIT" (TITAN AG, Zürich), "HAN" (Auto Hans AG, Zürich) oder "SAI" (Santschi Automobile, Zürich)
- ++) Weitere Importeure: Auto HANS AG, Zürich und SANTSCHI Automobile, Zürich
- §) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:
 - Fern- und Abblendlichter HCR (E) werden montiert
 - Original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - Schluss-, Stop- und Blinklichter: Dreikammerleuchte; Original-Lampe Nr. 1157 nur in den beiden innern Kammern zugelassen. Die 2 äussern Kammern links und rechts erhalten Glühlampen 18/5W. Die Stärke der zu verwendeten Glühlampen (18/5W) muss unverwischbar auf der Kalotte angebracht sein
 - Rückstrahler: Original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A 68 werden auf Heckleuchte aufgeklebt.
 - Die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der vorderen Blinker und Standlichter nicht eingehalten sind.
 - Die Kanten an beiden Lufteintrittsöffnungen auf der Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 20.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Formula 400 Model 2FU87	CH 0338 31

Parallelkarte

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GMC, Detroit (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Formula 400" beidseitig auf Vorderkotflügel, "Firebird Formula 400" sowie "Model 2FU87" und "Importeur Auto Bachmann AG, Zürich" auf Importeur-Plakette, "2U87T.." vor Fabrikatell-Nr.		
Herstellerplakette	vorn unter Motorhaube oben auf Kühlerverschaltung (Importeur-Plakette)		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe sowie auf Importeur-Plakette		
Motorkennzeichen	"T" vorn rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	AUTO BACHMANN AG, Schaffhauserstrasse 382, 8050 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	2U87T4N116476	Unveränderliche Zeichen im Typencode 2U87T..	

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	automatisch		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IR, Unterdruck-Hilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, Pedal, auf Hinterräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauarbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter komb.m.Hilfsbremswarnlicht		

MOTOR			
Marke	PONTIAC	Typ	T
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hubraum	6558	Steuer-PS	33,40
Leistungs-PS	225 SAE-net	bei U/min	4000
Lärm	80 *)	dB/A bei U/min	3000 (3/4)
Schalldämpfer	1 Topf 575x280x110		
Abgasprüfung	CVS-Test **) /CO < 1,0% bei 700 U/min		
Entstörung	nach BAV, Anhang 8 Ziffer 4 = D		

KAROSSERIE			
	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h + TZ
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen + beidseit.
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2
MAASSE			
Länge	innen	ausser	Achsabstände
Breite	-	4980	2750 /
Höhe	-	1854	- /
Ueberhang	s	1260	Spurweite v 1560 h 1530
	v	-	Spurweiten v - h -
	h	1080	h -
		1150	Spurkreis l 11.50 r 11.50
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1080	750	1830
Nutzlast	80	200	280
Gesamtgewicht	1160	950	2110
Fabrikgarantie	2232		
Reifengrösse	GR70-15	GR70-15	(Varianten
Ply / etü	2,5	2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1460	1460	
für V max	210 km/h	210 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	206 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

AUSRIEStUNG	§)
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR (E)
Schlusslichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 Guide 2 F
Bremslichter	do. Rückfahrlicht separat
Richtungsblinker	v SAE IP74GUIDE2X s SAE PIA 70 h do. Schlusslicht
Rückstrahler	v + H seitl.: SAE PIA 70 h I (E)
Markierlichter	v + H seitl.: SAE PIA 70 h
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/DELCO REXY 2-Ton (97) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula 400		
Typenscheinnummer	CH	0338 31	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	4	vorn	2
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	6558

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Lärm : gemessen mit 7-flügligem Ventilator und Visco-Kupplung
- **) Abgasprüfung : EPA-Bestätigungsvignette befindet sich auf der Kühlerverschalung
- Bereifungsvarianten: GR 70-14 = 1460 kg(2,5) / 205HR15 = 1460 kg(2,5) / 205HR14 = 1460 kg (2,5); keine Spurveränderung
- §) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:
 - CR (E) Fern- und Abblendlichter werden montiert
 - orig. orange Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR ersetzt
 - Schluss-, Stop- und Blinklichter: Dreikammerleuchte; Original-Glühlampen Nr. 1157 nur in den beiden inneren Kammern zugelassen
Die zwei äusseren Kammern links und rechts werden mit 18/5W Glühlampen bestückt. Die Stärke der zu verwendenden Glühlampen (18/5 W) muss unverwischbar auf der Kalotte angebracht sein.
 - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei zusätzliche I (E) werden montiert.
 - die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der vorderen Blinker und Standlichter nicht eingehalten sind.
 - die Kanten an beiden Lufteintrittsöffnungen auf der Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein.

Parallelkarte zu TS CH 0338 31 vom 20.11.73
Importeur: AUTO BACHMANN AG, Zürich

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 21.1.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG