

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	P O N T I A C	Firebird Formula 455 (Model 2FU87)	CH 0338 32

Hersteller	Pontiac Motor Division of GMC, Detroit (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Formula 455" beidseitig auf Vorderkotflügeln "PONTIAC Firebird" sowie "Model 2FU87" auf Importeur-Plakette "2U87Y.." vor Fahrgestell-Nummer - "Importeur ..." auf Importeur-Plakette +)		
Herstellerplakette	vorne unter Motorhaube auf Kühlerverschalung		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Y" fünfte Ziffer vor Fahrgestell-Nr. und vom Importeur eingeschlagen vorne rechts auf Zylinderkopf		
Hauptimporteur	TITAN AG, Filiale Milchbuck, Wehntalerstrasse 23, 8057 Zürich ++)		
Geprüftes Fahrzeug	2U87Y4N 101300	Unveränderliche Zeichen im Typencode 2U87Y.....	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, mit hydr. Lenkhilfe		
Getriebe	Automat. mech. Verriegelung auf Stellung "P"		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=SCH / h=IB, mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, Fusspedal auf Hinterräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter komb.m.Hilfsbremswarnlampe		

MOTOR

Marke	PONTIAC	Typ	Y (455 cu.in.)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	105,41	Hub	106,93
Hubraum	7461	Steuer-PS	38,0
Leistungs-PS	250 SAE/net	bei U/min	4000
Lärm	77 *)	dB/A bei U/min	3000 (3/4)
Schalldämpfer	1 Topf 575x280x110		
Abgasprüfung	CVS Test, CO < 1,0 % bei 750 U/min **)		
Entstörung	nach BAV, Anh. 8 Ziff. 4: D		

KAROSSERIE

Limousine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE J 4 C	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkrad- und Schaltsperre		

Anzahl Plätze	t 4	v 2	M -	h 2
---------------	-----	-----	-----	-----

MASSE

Länge	innen	aussen	Achsabstände	2750
Breite		1854		
Höhe		1260	Spurweite	v 1560 h 1530
Ueberhang	s		Spurweiten	v - h -
	v	1080		
	h	1150	Spurkreis	l 11,50 r 11,50
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1080	760	1840
	80	200	280
Gesamtgewicht	1160	960	2120
Fabrikgarantie			2232
Reifengrösse	GR70 VR 15	GR70 VR 15	(Varianten
Ply / atü	2,4	2,4	vgl. Bemer-
Tragkraft	1400	1400	kungen)
für V max	> 210 km/h	> 210 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	224 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 Guide 2 F
Bremslichter	do. Rückfahrlicht 2/separat
Richtungsblinker	v SAE IP 74GUIDE2X s SAE PIA 70 h do.Schlusslicht
Rückstrahler	v +H seitl. SAE PIA 70 h SAE A 68
Markierlichter	v +H seitl. SAE PIA 70 h -
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/DELCO REMY (2-Ton) (99) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula 455		
Typenscheinnummer	CH	0338 32	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	4	vorn	2
Leergewicht	1840	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	38,0
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	746l

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) "TIT" (TITAN AG, Zürich), "HAN" (Auto HANS AG, Zürich) oder "SAI" (Santschi Automobile, Zürich)
- ++) Weitere Importeure: Auto HANS AG, Zürich und Santschi Automobile, Zürich
- *) Lärm : gemessen mit 7-flügligen Ventilator mit Visco-Kupplung
- **) Abgasprüfung : EPA-Bestätigungsvignette befindet sich auf Kühlerverschalung .
- §) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:
 - Fern- und Abblendlichter HCR (E) werden montiert
 - Original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - Schluss-, Stop- und Blinklichter: Dreikammerleuchte; Original-Lampe Nr. 1157 nur in den beiden innern Kammern zugelassen. Die 2 äussern Kammern links und rechts erhalten Glühlampen 18/5W. Die Stärke der zu verwendeten Glühlampen (18/5W) muss unverwischbar auf der Kalotte angebracht sein.
 - Rückstrahler: Original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A 68 werden auf Heckleuchte aufgeklebt.
 - Die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der vorderen Blinker und Standlichter nicht eingehalten sind.
 - Die Kanten an beiden Lufteintrittsöffnungen auf der Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 21.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG