

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Persoenenwagen	P O N T I A C	Firebird Trans Am (Model 2FV87)	CH 0338 33
Hersteller	PONTIAC Motor Division of GMC, Detroit (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Trans Am" beidseitig auf Vorderkotflügeln und auf Heck - "PONTIAC Firebird" sowie "Model 2FV87" auf Importeur-Pl. "2V87Y.." vor Fahrgestell-Nr. - "Importeur ..." auf Importeur-Plakette +)		
Herstellerplakette	vorne unter Motorhaube auf Kühlerverschalung		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Y" fünfte Ziffer vor Fahrgestell-Nr. und vom Importeur eingeschlagen vorne rechts auf Zylinderkopf		
Hauptimporteur	TITAN AG, Filiale Milchbuck, Wehntalerstrasse 23, 8057 Zürich ++)		
Geprüftes Fahrzeug	2V87Y4N 100293 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2V87Y..		

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, mit hydr. Lenkhilfe		
Getriebe	Automat, mech. Verriegelung Stellung "P"		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=SCH/h=IB mit Unterdruckhilfe		
	Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, Fusspedal auf Hinterräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter komb.m.Hilfsbremswarnlampe		

MOTOR			
Marke	PONTIAC	Typ	Y (455 cu.in.)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	105,41	Hub	106,93
Hubraum	7461	Steuer-PS	38,0
Leistungs-PS	250 SAE/net	bei U/min	4000
Lärm	80 *) dB/A bei U/min		3000 (3/4)
Schalldämpfer	1 Topf 575x280x110		
Abgasprüfung	CVS Test CO < 1,0 % bei 750 U/min **)		
Entstörung	nach BAV, Anh. 8 Ziff. 4: D		

KAROSSERIE			
	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE J 4 C	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkrad- und Schaltsperre		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2
MASSE			
	innen	aussen	
Länge		4980	Achsabstände 2750
Breite		1854	
Höhe		1260	Spurweite v 1560 h 1530
Ueberhang	s		Spurweiten v
	v	1080	h
	h	1150	Spurkreis l 11,5 r 11,5
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1090	760	1850
	80	200	280
Gesamtgewicht	1170	960	2130
Fabrikgarantie	2243		
Reifengrösse	GR70 VR 15	GR70 VR 15	(Varianten
Ply / atü	2,4	2,4	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1400	1400	
für V max	> 210 km/h	> 210 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	218 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE(6) A (2) IR (2) S (3) T 74 Guide 2 F
Bremslichter	do. Rückfahrlicht 2/separat
Richtungsblinker	v SAE IP 74GUIDE 2X s SAE PIA 70 h do.Schlusslicht
Rückstrahler	v +H seitl. SAE PIA 70 h SAE A 68
Markierlichter	v +H seitl. SAE PIA 70 h -
Lichthupe	- Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte Heck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ DELCO REMY 2-Ton (99) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Trans Am		
Typenscheinnummer	CH	0338 33	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	4	vorn	2
Leergewicht	1850	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	38,0
Gesamtgewicht	2243	Hubraum	7461

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) "TIT" (TITAN AG, Zürich), "HAN" (Auto HANS AG, Zürich) oder "SAI" (Santschi Automobile, Zürich)
 - ++) Weitere Importeure: Auto HANS AG, Zürich und SANTSCHI Automobile, Zürich
 - *) Lärm : gemessen mit 7-flügligen Ventilator mit Visco-Kupplung
 - **) Abgasprüfung : EPA-Bestätigungsvignette befindet sich auf Kühlerverschalung
- Front- und Heckspoiler zugelassen
- §) Durch den Importeur montiert oder abgeändert:
- Fern- und Abblendlichter HCR (E) werden montiert
 - Original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - Schluss-, Stop- und Blinklichter: Dreikammerleuchte; Original-Lampe Nr. 1157 nur in den beiden innern Kammern zugelassen. Die 2 äusseren Kammern links und rechts erhalten Glühlampen 18/5W. Die Stärke der zu verwendeten Glühlampen (18/5W) muss unverwischbar auf der Kalotte angebracht sein.
 - Rückstrahler: Original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A 68 werden auf Heckleuchte aufgeklebt.
 - Die seitlichen Blinker und Markierlichter vorn müssen in Funktion bleiben, da die Sichtwinkel der vorderen Blinker und Standlichter nicht eingehalten sind.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 21.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG