

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Formula 400 / Model 2FU87	CH 0338 36

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Formula 400" auf Vorderkotflügeln. "Firebird 2FU87" + "CH 0338 36" auf Hersteller-Plakette "2U87T4." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"T" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2U87T4N 113585	Unveränderliche Zeichen im Typencode '2U87T4.' + 'Firebird 2FU87'	

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	FR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=SCH/h=IP, Unterdruck-Unterstützung, Bremskraftbegrenzer auf FR, Dosier-ventil auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, IP, auf HR		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Handbremse		

MOTOR			
Marke	PONTIAC	Typ	T
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hubraum	6558	Steuer-PS	33,40
Leistungs-PS	225 SAE-net	bei U/min	4000
Lärm	79 dB/A	bei U/min	3000 (3/4)
Schalldämpfer	1 Torf 560x260x110		
Abgasprüfung	<1,0 % CO (700 U/min) + CVS-Test (USA) *		
Entstörung	RAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D"		

KAROSSERIE			
Limousine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links, innen
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Schaltsperre		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2
MASSE			
	innen	aussen	
Länge		4978	Achsabstände 2743
Breite		1864	
Höhe		1320	Spurweite v 1565 h 1532
Ueberhang	s		Spurweiten v - h -
	v	1085	
	h	1150	Spurkreis l 10,75 r 11,75
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1010	730	1740
Nutzlast	80	200	280
Gesamtgewicht	1090	930	2020
Fabrikgarantie	-	-	2232
Reifengrösse	GR 78 - 14	GR 78 - 14	(Varianten
Ply / atü	/ 2,1	/ 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1160	1110	
für V max	225 km/h	225 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			206 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	SAE IP 74 Guide 2X
Nebellichter	Schlusslichter do. Bremslichter
Bremslichter	SAE (6)A(2)IR(2)S(3)T 74 Guide 2F
Richtungsblinker	v SAE IP74 Guide 2X s vorhanden h do. Bremslichter
Rückstrahler	v s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v s vorhanden h
Lichthupe	Kontroll-Nr. Bel. 2/sep. Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REXY F9000007/A 9000008 (100) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula 400		
Typenscheinnummer	CH	0338 36	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	4	vorn	2
Leergewicht	1740	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	6558

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) EPA-Bestätigungsvignette: vorn rechts auf Kühlertraverse
 §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
 Standlicht/Blinker vorn : orangefarbige Glühlampen werden durch weisse (1157) ersetzt. Orangefarbige Gläser werden durch weisse SAE IP 74 Guide 2X ausgewechselt
 Fern- Abblendlichter : SEALED-BEAM-Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 Schlusslichter : je Seite 3 Glühlampen 2= 5/18W, 1= 1157
 Stop- Blinklichter : je Seite 2 Glühlampen à 5/18W
 Rückstrahler : I (E) werden zusätzlich montiert
 Die Kanten an den beiden Lufteintrittsöffnungen auf der Motorhaube müssen mit Gummiabdeckungen versehen sein

Reifenvarianten	Felgen	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ
	Reifen	F 70 - 14	F 18 - 14	FR 78 - 14	205 HR 14
	Ply / atü	4 / 1,8	4 / 1,8	/ 1,8	/ 1,8
	Tragkraft	1210	1210	1210	1140
	für V max	210	210	210	210

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 14.1.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG