

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Formula 400 Modell 2FU87	CH 0338 39
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Formula 400" und "2FU87" und "CH 0338 39" auf Importeur-Plakette, "2U87S.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	"MSLH" vor Fahrgestell-Nr. (auf Importeur-Plakette)		
Fahrgestellnummer	links auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)		
Motorkennzeichen	"S" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern +)		
Geprüftes Fahrzeug	2U87S5N507752	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2U87S.. / 2FU87

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Unterstützung
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, HR=Bremskraftbegrenzer, VR=Dosierventil
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor			
Marke	PONTIAC	Typ	S
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Legel	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hubraum	6555	Steuer-PS	33,40
Leistungs-PS	185 SAE-net	bei U/min	3600
Lärm	73 dB/A	bei U/min	2700 (±)
Schalldämpfer	1 Topf 600x270x100 mm		
Abgasprüfung	BAV < 1,0 % bei 600 U/min / ECE 15 *		
Entstörung	BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	2 Geschw Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-40 Rückspiegel 1/innen+1/links
Unterlegkeil	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	4978 Achsabstand 2746
Breite	1854 Doppelachse v h
Höhe	1300 Spurweite v h 1557 h 1534
Ueberhang	s --- Spurweite v ---
	v 1084 h ---
	h 1148 Spurkreis l 11200 r 11950
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1010	740	1750
Nutzlast	80	200	280
Gesamtgewicht	1090	940	2030
Fabrikgarantie	2231		
Reifengrösse	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	je nach Marke, min. 203 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Dachlast	90 kg		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	203 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E) od. SCR (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E) od. SCR (E)
Standlichter	SAE IP 74 GUIDE 2X
Schlusslichter	SAE 6A 2 IR 2 J 3 T 74 GUIDE 2 F
Bremssichter	do.
Richtungsblinkler	v SAE IP 74 GUIDE a V- zus. h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v a V + H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v a h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt <small>mit/ohne Waschanlage</small>
Warnvorrichtungen	DELCO REMY (F+A) 9000094 + 9000095

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula 400		
Typenachnummer	CH	0338 39	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1750	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2231	Hubraum	6555

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Abgasprüfung nach Reglement 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich.

§) Änderungen: (Importeur)

- orig. SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) od. SCR (E) ersetzt.
- Schlusslichter : je Seite 3 Glühlampen, 2= 5/18 W, 1= 1157, entsprechende Wattzahl-Aufkleber
- Stop- u. Blinklichter : je Seite 2 Glühlampen à 5/18 W, sind anzubringen
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt, zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- seitlicher Abstand der Stand- und Blinklichter vorn zu gross; werden durch zwei unter der Stosstange montierte Lichter, SAE IP 74 GUIDE 2X, ersetzt.

Die Kanten an den beiden Lufteintrittsöffnungen auf der Motorhaube müssen wirksam abgedeckt sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- garantierte Dachlast 90 kg

+)

Parallelkarte zu TS CH 0338 39 vom 16.12.74. Importeure: HADORN/RAMPY US-CARS BERN
 E. MICHAUD, 8953 Dietikon / A. SANTSCHI, 8006 Zürich / E. LANG, Kronen-Auto, 8000 Zürich

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 25.2.75.

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges **Personenwagen** Fabrikmarke **PONTIAC** Typ **Firebird Formula 400 Modell 2FU87** Typenschein-Nummer **CH 0338 39**

Hersteller **PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)**
 Erkennungsmerkmale **"FIREBIRD 2FU87" sowie "CH 0338 39" auf Hersteller-Plakette.**
"2U87S5." vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette **rechts auf Kotflügelinnenseite**
 Fahrgestellnummer **links hinter Frontscheibe**
 Motorkennzeichen **"S" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur)**
 Hauptimporteur **GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2500 Biel**
 Geprüftes Fahrzeug **2U87S5N516026** Unveränderliche Zeichen im Typencode **2U87S5. / 2FU87**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **4**
 Lenkung **mechanisch mit hydraulischer Unterstützung**
 Getriebe **Automat**
 Anzahl Gänge **3-Stufen** Achsantrieb **auf Hinterräder**
 Betriebsbremse **hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, HR=Bremskraftbegrenzer/VR=Dosierventil**
 Hilfsbremse **mechanisch, IB, auf die Hinterräder**
 Feststellbremse **wie Hilfsbremse, Pedal**
 Dauerbremse **---**
 2-Kreis-Kontrolle **Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert**

Motor
 Marke **PONTIAC** Typ **S**
 Bauart **V** Takte **4**
 Treibstoff **B** Lage **vorn**
 Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **8**
 Bohrung **104,68** Hub **95,25**
 Hubraum **6555** Steuer-PS **33,40**
 Leistungs-PS **185 SAE-net** bei U/min **3600**
 Lärm **73** dB/A bei U/min **2700 (7)**
 Schalldämpfer **2 Töpfe 350x200x85 / 600x270x100 mm**
 Abgasprüfung **BAV=1,0% bei 600 U/min / ECE 15 ***
 Entstörung **BAV Anhang 8 Ziff. 3 / Ziff. 4 = D**

Karosserie **Limousine**
 Anzahl Türen **2** Geschw. Messer **km/h**
 Sicherheitsgurten **SAE-J-4c** Rückspiegel **l/innen+l/links**
 Unterlegkeil **---** Zugvorrichtung **---**
 Diebstahlsicherung **Lenkradschloss + Getriebesperre**

Gewichte
 Leergewicht **vorn 1010 hinten 740 total 1750**
 Nutzlast **80 200 280**
 Gesamtgewicht **1090 940 2030**
 Fabrikgarantie **2231**
 Reifengrösse **FR 78-15 FR 78-15**
 Ply / bar **/2,0 /2,1**
 Tragkraft **1270 1315**
 für V max **210 km/h 210 km/h**

Anzahl Plätze **l 4 v 2 M h 2**
Masse
 Länge **innen aussen 4978** Achsabstand **2746**
 Breite **1854** Doppelachse **v h**
 Höhe **1300** Spurweite **v 1557 h 1534**
 Ueberhang **s ---** Spurweite **v ---**
v 1084 h **---**
h 1148 Spurkreis **l 11200 r 11950**

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantierte Dachlast **90 kg**
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **203 km/h**
 Höchstgeschwindigkeit gemessen **km/h**

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

§)

Ausrüstung
 Fernlichter HCR H4 (E)
 Abblendlichter HCR H4 (E)
 Standlichter SAE IP 74 GUIDE 2X
 Schlusslichter SAE 6A 2 IR 2 S 3 T 74 GUIDE 2 F
 Bremslichter do.
 Richtungsblinker v SAE IP 74 GUIDE s V= zus. h do. Schlusslichter
 Rückstrahler v s V+H h SAE A 68 D.O.T.
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ Mitte
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit Abnehm-Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY (F+A) 9000094 + 9000095

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ PONTIAC Firebird Formula 400
 Typenscheinnummer CH 0338 39
 Karosserie Limousine
 Plätze total 4 vorn 2
 Leergewicht 1750 Treibstoff B
 Nutzlast Steuer-PS 33,40
 Gesamtgewicht 2231 Hubraum 6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Anbringungsort des ECE-15-Genehmigungszeichens= rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Reifenvarianten: GR 70 HR 15, V= 1180 kg (1,9 bar) / H= 1180 kg (1,9 bar), 210 km/h, keine Spurveränderung.
 GR 70 - 15, V= 1360 kg (2,0 bar) / H= 1415 kg (2,1 bar), 210 km/h, keine Spurveränderung.

§) Aenderungen: (durch den Importeur)

- Fern- Abblendlichter : SEALED-BEAM-Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- Schlusslichter : je Seite 3 Glühlampen, 2= 5/18W, 1= 1157) entsprechende Wattzahl-Aufkleber
- Stop- Blinklichter : je Seite 2 Glühlampen à 5/18W sind anzubringen
- Rückstrahler : SAE A-68 D.O.T. werden zusätzlich montiert.
- Stand- Blinklichter vorn : seitlicher Abstand zu gross; werden durch zwei Stand - Blinklichter SAE IP 74 GUIDE 2X, unter Stosstange montiert, ersetzt.

Die Kanten an den beiden Lufteintrittsöffnungen auf der Motorhaube müssen mit Gummlabdeckungen versehen sein.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 16.12.74.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung